IKO rephalt 0/3

Productbeschrijving:

Koud verwerkbaar en oplosmiddelvij reactief asfalt.

Gebruik:

Definitieve herstelling of vernieuwen van wegdek, bestaande uit asfalt of beton en blootgesteld aan licht, middelmatig of zwaar verkeer.

Eigenschappen:

- Snelle uitharding (uitharding start 20 C° +/- na 1 uur).
- Klaar voor gebruik.
- Uitstekende aanhechting.
- Onmiddellijke en definitieve herstelling.
- Kan onmiddellijk na plaatsing vrijgegeven worden voor verkeer.
- IKO rephalt beschikt over een hoge interne flexibiliteit welke bijdraagt tot zijn stabiliteit.
- Kan verwerkt worden bij lage temperaturen onder 0°C.

Kenmerken:

- Kleur : zwart
- Kaliber : 0/3 – gesloten structuur

Verbruik:

+/- 25 kg/m² per cm dikte

Reinigen van gereedschap:

- Onmiddellijk met solvent
- IKO bitumen cleaner

Verwerken:

Voorbereiden van de ondergrond

- Indien mogelijk het beschadigde deel uitzagen om zodoende een rechte naad te bekomen. Het oppervlak vrij van stof en losse delen maken en reinigen. Water en modder verwijderen.
- Het is aangewezen om IKO rephalt Primer Spray te gebruiken aan de naden of op de plaatsen waar men tot 0 cm wil uitwerken.
- Op betonnen ondergrond steeds IKO rephalt Primer Spray gebruiken.

Plaatsen van IKO rephalt

- IKO rephalt 0/3 uitspreiden met een hark en aandammen met een straatstamper of trilplaat.
- Een weinig water over IKO rephalt 0/3 gieten en mengen.
- Men kan eventueel het glas water in de emmer gieten en mengen alvorens het product te plaatsen.
- IKO rephalt 0/3 kan ongelimiteerd in dikte geplaatst worden. Als er dieper dan 5 cm geplaatst moet worden, per laag van 4 à 5 cm compacteren.

Bewaren:

Droog en koel bewaren; niet buiten bewaren.

1 jaar in vacuüm verpakking.

Afmetingen en palletisatie:

- Zakken van 14 kg (item nummer 00072112)
  - 72 zakken per palet
- IKO rephalt Primer Spray 500mL (item nummer 00072132)
  - 12 spuitbussen per doos

De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, ... IKO kan desgevolgend en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op https://eu.iko.com.