IKO tekband

Description:

Bande bitume-élastomère autocollante pour étanchéité des fissures et joints en asphalte.

Domaines d´emploi:

- Sur asphalte et béton.
- Réparation des fissures sur enrobé asphaltique.
- Etancher et couvrir des joints routiers.
- Couvrir les joints routiers après fraisages.
- Réparation des dégâts de jantes de camion.
- Sert surtout à couvrir des joints entre des asphaltes drainants.

Propriétés:

Caracteristiques:

Epaisseur	4mm
Point de ramolissement	>130°C
Densité à 25°C	+/- 1,34 kg/dm³
Fluage à 60°C	0mm
Pénétration à 25°C	22 0.1mm
Adhérence au béton	76,2 +/- 5,5 N/cm²
Dûreté shore A	70
Plasticité/force d'impacte	75% +/- 5%



Application:

Préparation du support

- Appliquer sur support propre, sec et exempt de poussière.
- Ouverture maximale des joints de **10 mm.**
- Il est conseillé d'utiliser le produit à partir d'une température de **15°.** Nous vous conseillons d'utiliser IKOpro Primaire Bitume SR Spray pour des températures inférieures à 15°C.
- Température d' utilisation minimale de 0°.

Application

- IKO tekband s'applique à la main ou à l'aide d'un chariot spécial.
- IKO tekband s'utilise dans des zones à trafic intensif. Un trafic important est obligatoire pour une bonne adhérence du produit.

Conservation:

- Il est conseillé d'utiliser le produit endéans les 12 mois.
- Stocker au sec à une température entre 5 et 40 °.

Dimensions et palettisation:

- 40mm de largeur sur 25m de longueur (référence 00015155)
  - 2 rouleaux par carton
  - 54 cartons par palette

Les informations techniques fournies par IKO en matière de mise en œuvre des produits d'étanchéité liquides sont données de bonne foi sur la base de la connaissance et de l'expérience actuelles d'IKO et dans la supposition que ces produits soient utilisés conformément aux caractéristiques et/ou recommandations mentionnées ci-dessus par IKO et cela dans des circonstances normales et sous réserve que ces produits soient entreposés et traités de manière correcte. L'information mentionnée ci-dessus a uniquement pour objectif d'informer l'utilisateur quant aux différentes caractéristiques et/ou recommandations et ne peut d'aucune façon être considérée comme une garantie en matière de négociabilité et de convenance pour un objectif déterminé étant donnés des facteurs environnementaux toujours variables, comme les circonstances concrètes sur le chantier, l'utilisation de matériaux différents, les sous-couches... IKO ne peut par conséquent, sauf stipulations contraires de droit contraignant, pas être tenue responsable sur la base de l'information fournie, de tout(e)(s) autre(s) recommandations et/ou conseil écrit(s). Veuillez prendre contact avec IKO en cas de quelconque doute concernant le traitement, l'utilisation finale ou l'application de ces produits. Les utilisateurs doivent toujours consulter l'édition la plus récente de la feuille d'information technique. Un exemplaire de celle-ci peut être fourni sur demande ou peut être trouvé sur le site https://eu.iko.com.