IKO TEKBAND

Description:

Bande bitume-élastomère autocollante pour étanchéité des fissures et joints en asphalte.

Domaines d´emploi:

- Sur asphalte et béton.
- Réparation des fissures sur enrobé asphaltique.
- Etancher et couvrir des joints routiers.
- Couvrir les joints routiers après fraisages.
- Réparation des dégâts de jantes de camion.
- Sert surtout à couvrir des joints entre des asphaltes drainants.

Propriétés:

Softening Point	>200°C
Densité à 25°C	1,21 +/- 0,01 kg/m³
Pénétration à 25°C	2,2 +/- 0,2 mm
Elasticité à 25°C	0,6 +/- 0,2 mm
Viscosité (Brookfield) à 180°C	186.000 cPs
Fluage à 60°C	0 mm
Résistance de clichage	>60 BPN
Accrochage sur béton	76,2 +/- 5,5 N/cm²
Plasticité	75 +/- 5%
Dueté (Shore A)	70

Application:

Préparation de la surface:

- Appliqué sur support propre et exempt de poussière.
- Ouverture maximale des joints **10 mm.**
- Il est conseillé d'utiliser le produit à partir d'une température supérieure à **15°.** Quand la température est plus basse, on vous conseille d'utiliser un primer.
- Température utilisation minimale 0°.

Application

- IKO TEKBAND s'applique à la main ou à l'aide d'un chariot spécial.
- IKO TEKBAND s'utilise dans des zones à trafic intensif.
- Un trafic important est obligatoire pour une bonne adhérence du produit.

Conservation:

Il est conseillé d'utiliser le produit endéans les 12 mois.

Stocker au sec à une température entre 5 et 40 °.

Emballage:

Dimension:

Largeur mm	Quantité par carton	Cartons par palette
40x3mmx25m	2 rouleaux	54