IKO fibral

Description:

Plaque pour joint, en fibres cellulosiques agglomérées, imprégnées au bitume pur.

La plaque présente une résilience permettant de supporter les variations dimensionnelles des joints.

Domaines d´emploi:

Plaque pour fond de joint de routes en béton, de filet d'eau et de tout joint destiné à recevoir un remplissage à l'aide d'une masse de scellement bitumineuse.

Propriétés:

- La plaque FIBRAL est facile à manipuler et à mettre en oeuvre.
- Imputrescible.
- Imperméable.

Caracteristiques:

- Conserve son étanchéité lorsque soumis en surface à une pression d'eau de 100 kg/m² pendant 6 h.
- Elle peut être comprimée de 25 % sans que l'effort dépasse 40 kg au cm². Elle reprend à peu près sa forme dès que cesse la sollicitation.



Application:

- La plaque est mise en place de façon à ménager sous le niveau d'affleurement un vide de 2 cm environ.
- Ce vide est ensuite colmaté à l'aide de masse de scellement.

Dimensions et palettisation:

- Plaque droite - référence 00040050
  - Longueur: 2,5m
  - Largeur: 18cm
  - Épaisseur: 1cm
- Type A - référence 00040011
  - Longueur: 50cm
  - Largeur: 18cm
  - Épaisseur: 1cm
- Type C avec découpe (pour filet d'eau) - référence 00040023
  - Longueur: 50cm
  - Largeur: 18cm
  - Épaisseur: 1cm