

IKO TINASCOAT PRIMER SPRAY

Description:

Primaire bitumineux pour à séchage rapide pour enrobé à froide IKO pro TINASCOAT.

Domaines d'emploi:

Peut être appliqué sur de nombreux supports tels que le béton, enrobé et métal.

Propriétés:

- Densité relative: $\pm 0,87 \text{ g/cm}^3$
- Viscosité à 40°C: 9 à 14 mm/sec
- Point d'inflammabilité: 33°C
- Extrait sec: $\pm 40 \%$

Consommation:

+/- 250 ml/m²

Nettoyage des outils:

White-spirit / térébenthine

Application:

- Le support doit être en bon état, propre, exempt de graisse et débarrassé de toutes particules non adhérentes.
- Agiter bien avant l'utilisation.
- Tenir l'aérosol +/- 30 cm de la surface.
- Temps de séchage +/- 10 min.

Avant utilisation, lire attentivement les fiches de sécurité

Conservation:

3 ans dans un emballage hermétiquement fermé.

Emballage:

- Aérosol 500 ml
- 12 pièces par carton

Les renseignements techniques indiqués sont le résultat de nos meilleures expériences. L'usage de ces renseignements ne peut donner lieu à aucune responsabilité de notre part. Nous voulons tout simplement informer l'utilisateur des différentes applications de nos produits. Nous ne pouvons pas être mis responsable pour des échecs éventuels après application. En cas de doute, veuillez nous consulter.