

## IKO base Tecno F/T 10 m

**01511041**

### Produktbeschrijving:

Onderlaag samengesteld uit polymeer bitumen en een polyesterinlage. De bovenzijde van deze onderlaag is afgewerkt een wegbrandfolie en de onderzijde is voorzien van zand.

### Plaatsing

Plaatsing mechanisch bevestigd (kan toegepast worden op naakte EPS).

### Samenstelling

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Type Bitumen   | Polymeer                       |
| Bovenafwerking | Wegbrandfolie                  |
| Inlage         | Polyester 140 g/m <sup>2</sup> |
| Onderafwerking | Zand                           |

### Technische eigenschappen:

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)         | 440 - 540 |
| Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)         | 300 - 400 |
| Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)           | 25        |
| Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)           | 35        |
| Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF) | ≥ 100     |
| Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)      | ≤ -5      |
| Vloeitemperatuur (EN 1110)                      | ≥ 110     |
| Doorscheurweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm)    | NPD       |
| Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV)        | ≤ 0.6     |
| Brandwerendheid                                 | NPD       |
| Dampdiffusieweerstand (μd)                      | ≥ 26 m    |
| Wortelwerend (EN 13948)                         | -         |

### Verpakking:

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Nominale dikte (mm)      | 2,6                  |
| Tolerantie op dikte (mm) | +/- 0,2              |
| Lengte (m)               | 10                   |
| Breedte (m)              | 1                    |
| Breedte overlap (cm)     | -                    |
| Rolgewicht (kg)          | +/- 33,5             |
| Aantal rollen / pallet   | 28                   |
| Type pallet              | 1 X 1,2 m single use |

### Certificaten:

- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13707

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0120.

Certificaatnummer: GB15/92520.

