

IKO polybridge 5 T/F 10m

01516915

Produktbeschrijving:

Waterdichtingsmembraan samengesteld uit plastomeer (APP) bitumen en een polyester-glasvlies combinatie inlage. De bovenzijde is afgewerkt met talk en de onderzijde is voorzien van een wegbrandfolie. Deze toplaag is toepasbaar in een één- of meerlaags systeem.

Plaatsing

Plaatsing volledig gelast met de brander of losliggend met ballast.

Samenstelling

| | |
|----------------|---|
| Type Bitumen | Plastomeer |
| Bovenafwerking | Talc |
| Inlage | Polyester-glascombinatie 280 g/m ² |
| Onderafwerking | Wegbrandfolie |

Technische eigenschappen:

| | |
|---|-------|
| Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | 1000 |
| Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | 900 |
| Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | 35 |
| Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | 35 |
| Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF) | NPD |
| Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom) | ≤-15 |
| Vloeitemperatuur (EN 1110) | ≥130 |
| Doorscheurweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm) | NPD |
| Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV) | ≤ 0.2 |
| Brandwerendheid | NPD |
| Dampdiffusieweerstand (μd) | NPD |
| Wortelwerend (EN 13948) | - |

Verpakking:

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Nominale dikte (mm) | 5,0 |
| Tolerantie op dikte (mm) | +/- 0,2 |
| Lengte (m) | 10 |
| Breedte (m) | 1 |
| Breedte overlap (cm) | - |
| Rolgewicht (kg) | +/- 55 |
| Aantal rollen / pallet | 15 |
| Type pallet | 1 X 1,2 m single use |

Certificaten:

- ATG 2936
- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 14695

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0120.

Certificaatnummer: GB15/92520.

