

# IKO gum 470K24 rood 5.0

01528718

## Productbeschrijving:

Gewapende dakbaan op basis van plastomeer (APP) bitumen met brandvertragende eigenschappen en een polyester-glas combinatie inlage. De bovenzijde is afgewerkt met rode leislag en de onderzijde is voorzien van wegbrandfolie. Toepasbaar als toplaag in één- of meerlaags mechanisch bevestigde of losliggend en geballaste dakbedekkingssystemen.

## Plaatsing

Verwerking volgens de brandmethode.

## Samenstelling

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Type Bitumen   | Plastomeer               |
| Bovenafwerking | Rode leislag             |
| Inlage         | Polyester-glascombinatie |
| Onderafwerking | Wegbrandfolie            |

## Technische eigenschappen:

|   |           |
|---|-----------|
| Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)         | 700       |
| Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)         | 450       |
| Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)           | 30        |
| Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)           | 40        |
| Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF) | ≥ 100     |
| Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)      | ≤ -15     |
| Vloeitemperatuur (EN 1110)                      | ≥ 130     |
| Afschuifweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm)      | ≥ 500     |
| Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV)        | ≤ 0.3     |
| Brandwerendheid                                 | Broof(t1) |
| Dampdiffusieweerstand (μd)                      | NPD       |
| Wortelwerend (EN 13948)                         | -         |

## Afmetingen en palletisatie:

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Nominale dikte (mm)      | 3,8                      |
| Tolerantie op dikte (mm) | +/- 0,2                  |
| Lengte (m)               | 5                        |
| Breedte (m)              | 1                        |
| Breedte overlap (cm)     | 8,0                      |
| Rolgewicht (kg)          | +/- 29                   |
| Aantal rollen / pallet   | 36                       |
| Type pallet              | 1 x 1,2 m waarborgpallet |

Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.

## Certificaten:

- CTG 498
- NL BSB certificaat BD-015
- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13707

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0958.  
Certificaatnummer: 0958-CPR-2009/1.

