

IKO powerflex mono3 Stick 6.0

01560830

Productbeschrijving:

Gewapende dakbaan op basis van elastomeer (SBS) bitumen met brandvertragende eigenschappen en een polyester-glas combinatie inlage. De bovenzijde is afgewerkt met donker grijze leislage en de onderzijde is voorzien van zelfklevend bitumen met releasefolie. Toepasbaar als toplaag voor opgaand randwerken.

Plaatsing

Volledig zelfklevend met IKOpro Activator, overlappen gelast met hete lucht.

Samenstelling

| | |
|----------------|--|
| Type Bitumen | Elastomeer |
| Bovenafwerking | Donker grijze leislage |
| Inlage | Polyester-glascombinatie |
| Onderafwerking | Zelfklevende bitumen met antikleef folie |

Technische eigenschappen:

| | |
|---|-----------|
| Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | 800 |
| Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | 600 |
| Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | 40 |
| Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | 50 |
| Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF) | ≥ 150 |
| Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom) | ≤ -20 |
| Vloeitemperatuur (EN 1110) | ≥ 110 |
| Afschuifweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm) | ≥ 500 |
| Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV) | ≤ 0.3 |
| Brandwerendheid | Broof(t1) |
| Dampdiffusieweerstand (μd) | NPD |
| Wortelwerend (EN 13948) | - |

Afmetingen en palletisatie:

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Nominale dikte (mm) | 3,0 |
| Tolerantie op dikte (mm) | +/- 0,2 |
| Lengte (m) | 6 |
| Breedte (m) | 1 |
| Breedte overlap (cm) | 10 |
| Rolgewicht (kg) | +/- 26 |
| Aantal rollen / pallet | 30 |
| Type pallet | 1 X 1,2 m single use |

Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.

Certificaten:

- CTG 499
- NL BSB certificaat BD-015
- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13707

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0958.
Certificaatnummer: 0958-CPR-2009/1.

