

IKO base Stick universeel 10.0

01252121

Productbeschrijving:

Zelfklevende onderlaag in een meerlaags systeem op basis van plastomeer (APP) bitumen en een polyester-glas combinatie inlage. De bovenzijde is afgewerkt met wegbrandfolie en de onderzijde is voorzien van zelfklevend elastomeer bitumen met releasefolie.

Plaatsing

Plaatsing volledig zelfklevend (bij voorbeeld op IKO enertherm ALU of MG in de opstanden) en thermisch activeerbaar bij het lassen van de toplaag met de vlam.

Samenstelling

Type Bitumen	Plastomeer
Bovenafwerking	Wegbrandfolie
Inlage	Polyester-glascombinatie
Onderafwerking	Zelfklevende bitumen met antikleef folie

Technische eigenschappen:

Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	440 - 540
Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	300 - 400
Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	25
Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	35
Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF)	NPD
Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)	≤ -5/-25
Vloeitemperatuur (EN 1110)	≥ 100
Doorscheurweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	NPD
Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV)	≤ 0.5
Brandwerendheid	Froof
Dampdiffusieweerstand (μd)	≥ 40 m
Wortelwerend (EN 13948)	-

Verpakking:

Nominale dikte (mm)	2,0
Tolerantie op dikte (mm)	+/- 0,2
Lengte (m)	10
Breedte (m)	1
Breedte overlap (cm)	-
Rolgewicht (kg)	+/- 27,0
Aantal rollen / pallet	24
Type pallet	Europallet

Ook verkrijgbaar in voorgesneden breedtes:

IKO base Stick universeel 10m x 25 cm 01290625
IKO base Stick universeel 10m x 33 cm 01290633
IKO base Stick universeel 10m x 50 cm 01290650

Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.

Certificaten:

- NL BSB certificaat BD-015
- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13707

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0958.
Certificaatnummer: 0958-CPR-2009/1.

