

# IKO base Stick universeel 10.0

01252121

## Productbeschrijving:

Zelfklevende onderlaag in een meerlaags systeem op basis van plastomeer (APP) bitumen en een polyester-glas combinatie inlage. De bovenzijde is afgewerkt met wegbrandfolie en de onderzijde is voorzien van zelfklevend elastomeer bitumen met releasefolie.

## Plaatsing

Plaatsing volledig zelfklevend (bij voorbeeld in de opstanden op IKO enertherm ALU of MG ) en thermisch activeerbaar bij het lassen van de toplaag met de vlam. Ondergrond voorzien van IKOpro Activator

## Samenstelling

Type Bitumen	Plastomeer
Bovenafwerking	Wegbrandfolie
Inlage	Polyester-glascombinatie
Onderafwerking	Zelfklevende bitumen met antikleef folie

## Technische eigenschappen:

Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	440 - 540
Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	300 - 400
Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	25
Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	35
Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF)	NPD
Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)	≤-5/-25
Vloeitemperatuur (EN 1110)	≥100
Afschuifweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	NPD
Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV)	≤ 0.6
Brandwerendheid	Proof
Dampdiffusieweerstand (μd)	≥ 40 m
Wortelwerend (EN 13948)	-

## Afmetingen en palletisatie:

Nominale dikte (mm)	2,0
Tolerantie op dikte (mm)	+/- 0,2
Lengte (m)	10
Breedte (m)	1
Breedte overlap (cm)	-
Rolgewicht (kg)	+/- 27,0
Aantal rollen / pallet	24
Type pallet	Europallet

## Ook verkrijgbaar in voorgesneden breedtes:

IKO base Stick universeel 10m x 25 cm 01290625  
IKO base Stick universeel 10m x 33 cm 01290633  
IKO base Stick universeel 10m x 50 cm 01290650

Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.

## Certificaten:

- NL BSB certificaat BD-015
- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13707

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0958.  
Certificaatnummer: 0958-CPR-2009/1.

