

IKO base Universeel P60 14.0

01514114

Productbeschrijving:

Onderlaag in een meerlaags systeem op basis van polymeer bitumen en een polyesterinlage. De bovenzijde is afgewerkt met wegbrandfolie en de onderzijde is een naakt polyestervlies.

Plaatsing

Mechanisch bevestigd aan de onderconstructie.

Samenstelling

| | |
|----------------|----------------------|
| Type Bitumen | Polymeer |
| Bovenafwerking | Wegbrandfolie |
| Inlage | Polyester |
| Onderafwerking | Naakt polyestervlies |

Technische eigenschappen:

| | |
|---|-----------|
| Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | 440 - 540 |
| Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | 300 - 400 |
| Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | 25 |
| Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | 35 |
| Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF) | ≥ 100 |
| Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom) | ≤ -5 |
| Vloeitemperatuur (EN 1110) | ≥ 110 |
| Afschuiweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm) | NPD |
| Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV) | ≤ 0,5 |
| Brandwerendheid | Froof |
| Dampdiffusieweerstand (μd) | ≥ 38 m |
| Wortelwerend (EN 13948) | - |

Verpakking:

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Nominale dikte (mm) | 1,9 |
| Tolerantie op dikte (mm) | +/- 0,2 |
| Lengte (m) | 14 |
| Breedte (m) | 1 |
| Breedte overlap (cm) | - |
| Rolgewicht (kg) | +/- 24 |
| Aantal rollen / pallet | 30 |
| Type pallet | 1 x 1,2 m waarborgpallet |

Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.

Certificaten:

- NL BSB certificaat BD-015
- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13707

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0958.

Certificaatnummer: 0958-CPR-2009/1.

