

IKO shield ALU4 T/F 5.0

01610818

Productbeschrijving:

Dampremmende laag (binnenklimaatklasse IV) in een meerlaags systeem op basis van elastomeermeer (SBS) bitumen en een ALU-glasvlies combinatie inlage. De bovenzijde is afgewerkt met zand en de onderzijde is voorzien van wegbrandfolie.

Plaatsing

Verwerking volgens de brandmethode.

Samenstelling

| | |
|----------------|-------------------------|
| Type Bitumen | Elastomeer |
| Bovenafwerking | Zand |
| Inlage | ALU-glasvliescombinatie |
| Onderafwerking | Wegbrandfolie |

Technische eigenschappen:

| | |
|---|----------|
| Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | 350 |
| Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | 250 |
| Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | NPD |
| Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | NPD |
| Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF) | ≥ 100 |
| Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom) | ≤ -20 |
| Vloeitemperatuur (EN 1110) | ≥ 110 |
| Afschuifweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm) | NPD |
| Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV) | NPD |
| Brandwerendheid | Froof |
| Dampdiffusieweerstand (μd) | ≥ 1500 m |
| Wortelwerend (EN 13948) | - |

Verpakking:

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Nominale dikte (mm) | 4,0 |
| Tolerantie op dikte (mm) | +/- 0,2 |
| Lengte (m) | 5 |
| Breedte (m) | 1 |
| Breedte overlap (cm) | 8,0 |
| Rolgewicht (kg) | +/- 26,5 |
| Aantal rollen / pallet | 36 |
| Type pallet | 1 x 1,2 m waarborgpallet |

Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.

Certificaten:

- NL BSB certificaat BD-015
- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13969

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0958.

Certificaatnummer: 0958-CPR-2009/1.

