

IKO shield PRO ALU/SA 20.0

01570356

Productbeschrijving:

Dampremmende laag (binnenklimaatklasse IV) in een meerlaags systeem op basis van elastomeermeer (SBS) bitumen en een polyester-glas combinatie inlage. De bovenzijde is afgewerkt met ALU folie en de onderzijde is voorzien van zelfklevend bitumen met releasefolie. Mandragend en doortrapvast.

Plaatsing

Volledig zelfklevend met IKO pro SA primer (behalve op gelakt steeldeck, geen primer noodzakelijk).

Verwerkingstemperatuur (enkel op basis van zelfklevende plaatsing) $\geq 5^{\circ}\text{C}$.

Bij temperaturen $\leq 10^{\circ}\text{C}$. dienen de rollen in een ruimte $\geq 10^{\circ}\text{C}$ voor de plaatsing worden opgeslagen.

Samenstelling

Type Bitumen	Elastomeer
Bovenafwerking	ALU
Inlage	Polyester-glascombinatie
Onderafwerking	Zelfklevende bitumen met antikleef folie

Technische eigenschappen:

Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	700
Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	350
Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	30
Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	40
Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF)	NPD
Koude buig (EN 1109 MLV $^{\circ}\text{C}$ Surface/Bottom)	≤ -25
Vloeitemperatuur (EN 1110)	≥ 100
Afschuifweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	NPD
Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV)	≤ 0.5
Brandwerendheid	Froof
Dampdiffusieweerstand (μd)	≥ 1500 m
Wortelwerend (EN 13948)	-

Verpakking:

Nominale dikte (mm)	1,6
Tolerantie op dikte (mm)	+/- 0,2
Lengte (m)	20
Breedte (m)	1,08
Breedte overlap (cm)	-
Rolgewicht (kg)	+/- 36
Aantal rollen / pallet	15
Type pallet	Europallet

Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.

Certificaten:

- NL BSB certificaat BD-015
- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13969

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0958.

Certificaatnummer: 0958-CPR-2009/1.

