

IKO 400 AK primer B

Produktbeschrijving:

Transparante harsprimer voor polyurethaan mastiek op beton.

Eigenschappen:

IKO 400 AK PRIMER B heeft een uitstekende hechting en is een één component product.

Kenmerken:

Contact met beton	> 1,5 MPa
Persoz-hardheid na 7 dagen	>= 90s
Buiging op de spil van 2 cm diam	Geen breuk
Kleur	Transparant
Densiteit bij 20°C	+/- 1,21
Viscositeit bij 25°C (AFNOR cup N°4)	50 - 90 s
Droogtijd	Minimum 30 min, Maximum 4 uur

Verwerken:

1. VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGROND

- . De ondergrond moeten zuiver en droog zijn, stof- en vetvrij en ontdaan van losse deeltjes.
- . Betonnen ondergronden moeten minstens 28 dagen oud zijn alvorens IKO 400 AK Primer B aan te brengen.
- . Bitumineuze ondergronden moeten minstens 15 dagen oud zijn alvorens IKO 400 AK Primer B aan te brengen.
- . Op ondergronden die hulpstoffen of oppervlakte behandelingsproducten bevatten, moeten aanhechtingsproeven gebeuren. De complete proef moet gedurende 15 dagen drogen alvorens resultaten te kunnen concluderen.
- . Een aanhechting van ten minste 1,5 MPa moet behaald worden of een breuk in de ondergrond

2. AANBRENGEN

- . Aanbrengen door middel van een rol, borstel of vernevelen.
- . Een geopende verpakking moet dezelfde dag verwerkt worden.
- . Verbruik: 200 gr/m²
In voegen 30 tot 40 gr/lm
- . De temperatuur van de ondergrond moet ten minste 3°C bedragen.

Bewaren:

1 jaar, in hermetisch gesloten verpakking, op een koele en droge plaats.

Verpakking:

Bussen van 5 kg.

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van onzentege. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van twijfel gelieve ons te raadplegen.