



IKO ROUTE ADHESIVE

Description:

Adhésif 2 composant à froid sure base de polyméthylméthacrylate (PMMA).

Domaines d'emploi:

IKO route Adhésive et utilisé pour coller des éléments sur la route.

Propriétés:

- Élastique
- Résistant aux UV
- Excellente adhérence
- Appliqué à froid
- Durcissement rapide
- Haute résistance aux sels et carburants
- Couleur: noir

Nettoyage des outils:

Avec de l'acétate d'éthyle.

Application:

Sur enrobé :

Sur une surface propre et sèche, exempt d'huile de flux (enrobé doit être plus vieux que 8 semaines) le produit peut être appliqué immédiatement.

Sur un enrobé plus jeune, utilisez le IKO protect Metaprim.

Sur béton :

Sur une surface propre et sèche appliquez **IKO protect Metaprim**. Après durcissement appliquez **IKO route Adhésive**.

Il est opportun de prévoir à l'avance les éléments d'une couche de **IKO protect Metaprim** et d'entremêler avec du quartz fin.

Mélangé mécaniquement **IKO route Adhésive** 30 secondes. Ajouter un sac de 100 gr durcisseur **Percadox** et mélanger au minimum 1 minute. Utilisez le produit immédiatement.

Temps de traitement :

10 minutes à 20 °C.

Temps de durcissement :

A 20 °C, +/- 30 minutes.

Conservation:

12 mois en emballage hermétiquement fermé, dans un endroit frais et sans gel.

Emballage:

IKO route Adhésive bidon de 5 kg

Percadox sac de 100 gr (à commander séparément)