

# IKO ROUTE ADHESIVE

## Produktbeschrijving:

---

Koud verwerkbaar 2 component lijm op basis van polymethylmethacrylaat (PMMA).

## Gebruik:

---

**IKO route Adhesive** wordt gebruikt om elementen in en op het wegdek te bevestigen.

## Eigenschappen:

---

- Elastisch
- UV bestendig
- Uitstekende aanhechting
- Koud verwerkbaar
- Snelle uitharding
- Hoge weersstand tegen zouten en brandstoffen
- Kleur: Zwart

## Reinigen van gereedschap:

---

Met ethylacetaat.

## Verwerken:

---

### In asfalt:

- Op een zuivere en droge ondergrond, vrij van fluxoliën (asfalt ouder dan 8 weken) kan het product onmiddellijk aangebracht worden.
- Op jonger asfalt dien een primer (**Metaprim**) gebruikt te worden.

### In beton:

- Op een zuivere en droge ondergrond **Metaprim** aanbrengen en laten uitharden. Vervolgens de **IKO route Adhesive** aanbrengen.
- Het is aangewezen de te verlijmen elementen op voorhand te voorzien van een laag **Metaprim** en deze in te strooien met een fijne drooge kwarts om zodoende een betere aanhechting te bekomen.
- **IKO route Adhesive** eerst mechanisch oproeren gedurende 30 seconden. Hieraan de benodigde hoeveelheid **Perkadox** (zakje 100gr) toevoegen en gedurende ten minste 1 minuut mechanisch oproeren. Het product aanbrengen.

### Verwerkingstijd:

- Het product heeft een verwerkingstijd van ca. 10 minuten bij 20 °C.

### Uithardingstijd:

- Bij een temperatuur van 20 °C bedraagt de uithardingstijd ca. 30 minuten.

### Bewaren:

---

12 maanden indien ongeopend bewaard in een koele vostvrije ruimte.

### Verpakking:

---

- **IKO route Adhesive** bussen van 5 kg.
- **Perkadox** zakje van 100 gr (afzonderlijk te bestellen)