

## IKO CP primer black

### Produktbeschrijving:

---

- Koud verwerkbare hechtprimer
- Uitstekende hechting aan zowel beton en asfalt voor het aanbrengen van bitumen producten
- Binding van losse deeltjes op de ondergrond
- Door de waterverdringende werking kan de primer ook op vochtige grond worden aangebracht
- Gebruiksklaar

### Gebruik:

---

IKO CP primer black is ontwikkeld ten behoeve van een optimale hechting van bitumen op diverse ondergronden. Ook bij regelmatige aanwezigheid van water en opgeloste zouten blijft een optimale hechting aanwezig over een zeer lange tijd.

Als premium hechtprimer met vocht verdringende eigenschappen wordt IKO CP primer black aanbevolen voor een zeer breed werkgebied met legio toepassingen.

### Eigenschappen:

---

- Gemakkelijk met een kwast of spuit aan te brengen
- Uitstekende hechting, ook op vochtige ondergrond

### Kenmerken:

---

- Viscositeit bij 25°C mm<sup>2</sup>/s: 60-90
- Vlampunt PMCC °C: 27°C
- Kleur: zwart

### Verbruik:

---

100-200 per m<sup>2</sup>

### Verwerken:

---

- De te behandelen oppervlakken dienen vrij te zijn van stof, vocht, vet of bekistingsolie.
- IKO CP primer black kan worden aangebracht door middel van een borstel, kwast, of spuiten. Hierbij moet worden voorkomen dat de nevel en/of verdampende solvent wordt ingeademd.
- De primer mag niet, bijvoorbeeld door langdurig openhouden van het blik bij warm weer, te veel ingedikt zijn. Hierdoor kan een te dikke primerlaag opgebracht worden, hetgeen de hechting nadelig beïnvloedt.
- De primer dient minimaal 15 minuten te drogen; op vochtige ondergronden minimaal 90 minuten.
- Na het aanbrengen van IKO CP primer black moet de bitumencoating of voegvullingsmassa binnen enkele uren, maar in ieder geval dezelfde dag worden aangebracht. In sommige gevallen is het verstandig vooraf een hechtproef te nemen.

### Bewaren:

---

Ongeopend zeker 1 jaar houdbaar bij normale omstandigheden.

### Verpakking:

---

- Bus 25 lt.
- Vat 200 lt