

# IKO BITUMIX CE

## Description:

---

Les émulsions\* routières telles que IKO BITUMIX sont des dispersions de bitume sous forme de fines particules en milieu aqueux.

Un émulsifiant (ou émulsionnant) est nécessaire pour faciliter l'émulsification et stabiliser l'émulsion.

Une fois appliqué, l'eau s'évapore ou est absorbée par les minéraux contenue dans le support laissant le bitume résiduel retrouver progressivement ses propriétés initiales c à d qu'il acquiert la cohésion et l'adhérence du bitume de base.

Le laps de temps nécessaire à l'évaporation ou à l'absorption de l'eau est appelé *temps de rupture*.

## Domaines d'emploi:

---

IKO BITUMIX CE : application par temps pluvieux ou sec !!

1. Enduisage de chaussées constituées par des pavages ou par des revêtements asphaltés. Ces travaux impliquent l'application de gravillons (calibre 0/3) dans l'émulsion fraîchement répandue.
2. Couche d'accrochage avant pose de revêtements hydrocarbonés à chaud ou à froid (ex : IKO pro TINASCOAT)
3. Réparation de fissures sans mouvement ne dépassant pas 3 mm.

## Consommation:

---

1 à 1.5 kg/m<sup>2</sup>

## Nettoyage des outils:

---

Immédiatement au white-spirit.

## Application:

---

IKO BITUMIX est étendu

- Soit à la brosse ou la raclette
- Soit à l'aide d'un dispositif de pulvérisation alimenté par réservoir ou fût
- Soit encore à l'aide d'un véhicule à rampe d'épandage

## Conservation:

---

A l'abri du gel. Rouler les fûts avant utilisation, bidon mélangé.

12 mois, dans un endroit frais et sec, en emballage hermétiquement fermé entre 10°C et 35°C

## Emballage:

---

Bidons de 25 kg net, fût de 205 kg