

## IKO FIBRAL VOEG

### Produktbeschrijving:

---

Voegplaten uit geaglomereerde cellulosevezels geïmpregneerd met zuiver bitumen. De plaat bezit een slagweerstand die schommelingen van de voegafmetingen toelaat.

### Gebruik:

---

Bodemplaat voor voegen in betonwegen, watergreppels en voor alle voegen die met een bitumineuze voegmassa moeten worden opgevuld.

### Eigenschappen:

---

- Niet aan verrotting onderhevig.
- Waterdicht.
- Hittebestendig tot +/- 200 C°.

### Kenmerken:

---

- Behoudt zijn waterdichtheid, na onderworpen te zijn aan een waterdruk van 100 gr/m<sup>2</sup> gedurende 6 uur op het oppervlak.
- Kan tot 25 % worden samengedrukt zonder dat de spanning 40 kg/m<sup>2</sup> overschrijdt.
- Herneemt ongeveer zijn vorm zodra de druk ophoudt.

### Verwerken:

---

- De plaat wordt zo geplaatst dat men onder het niveau van het oppervlak een open ruimte van
- +/- 2 cm behoudt.
- Deze leegte wordt met een voegmassa opgevuld.

### Verpakking:

---

- Enige dikte : 10 mm
- "Rechte" Standaardlengte : 3 m
- Standaardhoogte : 18 cm
- Rechthoekig (voor boordstenen)
- Types A - C : beschikbaar in 18 cm hoogte
- Met uitsnijding (voor watergreppels)
- Andere afmetingen op aanvraag.
- Los geleverd.