

IKO FIBRAL VOEG

Produktbeschrijving:

Voegplaten uit geaglomereerde cellulosevezels geïmpregneerd met zuiver bitumen. De plaat bezit een slagweerstand die schommelingen van de voegafmetingen toelaat.

Gebruik:

Bodemplaat voor voegen in betonwegen, watergreppels en voor alle voegen die met een bitumineuze voegmassa moeten worden opgevuld.

Eigenschappen:

- Niet aan verrotting onderhevig.
- Waterdicht.
- Hittebestendig tot +/- 200 C°.

Kenmerken:

- Behoudt zijn waterdichtheid, na onderworpen te zijn aan een waterdruk van 100 gr/m² gedurende 6 uur op het oppervlak.
- Kan tot 25 % worden samengedrukt zonder dat de spanning 40 kg/m² overschrijdt.
- Herneemt ongeveer zijn vorm zodra de druk ophoudt.

Verwerken:

- De plaat wordt zo geplaatst dat men onder het niveau van het oppervlak een open ruimte van
- +/- 2 cm behoudt.
- Deze leegte wordt met een voegmassa opgevuld.

Verpakking:

- Enige dikte : 10 mm
- "Rechte" Standaardlengte : 3 m
- Standaardhoogte : 18 cm
- Rechthoekige (voor boordstenen)
- Types A - C : beschikbaar in 18 cm hoogte
- Met uitsnijding (voor watergreppels)
- Andere afmetingen op aanvraag.
- Los geleverd.