

## IKO TINASCOAT PRIMER SPRAY

### Productbeschrijving:

---

Sneldrogende bitumen primer voor het activeren en voorbereiden van ondergronden waarop IKOpro tinascoat aangebracht wordt.

### Eigenschappen:

---

Uitstekende hechting op de meest diverse ondergronden zoals beton, asfalt en metaal.

### Kenmerken:

---

- Vlampunt: 33 °C
- Relatieve dichtheid (water = 1): +/- 0,87 g/cm<sup>3</sup>
- Viscositeit bij 40 °C: 9 - 14 mm<sup>2</sup>/sec.
- Droogextract: ± 40%

### Verbruik:

---

+/- 250 ml/m<sup>2</sup>

### Reinigen van gereedschap:

---

- White Spirit
- IKO bitumen cleaner

### Verwerken:

---

- Oppervlak moet droog en zuiver gemaakt worden.
- Goed schudden voor gebruik.
- Smitbus naar het te behandelen oppervlak richten.
- +/- 30 cm van het te behandelen oppervlak houden en de primer verspuiten.
- Droogtijd +/- 10 min.

### Bewaren:

---

3 jaar in gesloten verpakking.

### Verpakking:

---

- Spray 500 ml
- 12 stuks per karton