

IKO base PF 3500 Quadra GRIP 10

01551777

Beskrivelse:

Underpap bestående af elastomerbitumen (SBS) armeret med polyester. Oversiden er behandlet med meget fint sort mineral (GRIP), og den damptrykfordelende underside er beskyttet af en termofleksibel film.

Montering

Punktsvejst

Sammensætning

Bitumentype	Elastomer
Overside	Meget fin sort skifer (GRIP)
Armering	Polyester 180 g/m ²
Underside	Quadra profil med smeltbar folie

Tekniske egenskaber:

Trækstyrke L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	800
Trækstyrke T (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	600
Forlængelse L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	35
Forlængelse B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	35
Sømrivningsmodstand (EN 12310-1 MDV N Only MF)	150
Fleksibilitet ved lav temperatur (EN 1109 MLV °C Overflade/underside)	≤-20/-15
Flowtemperatur (EN 1110)	100
Forskydningsmodstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	500
Dimensionsstabilitet (EN 1107-1 MLV)	≤ 0.3
Brandmodstand	Froof
Vanddampdiffusionsmodstand (μd)	≥ 150 m
Rodmodstand (EN 13948)	-

Størrelse og palletering:

Nominel tykkelse (mm)	+/- 3,0
Tykkelsestolerance (mm)	-
Længde (m)	10
Bredde (m)	1
Overlappingsbredde (cm)	10,0
Vægt pr. rulle (kg)	+/- 45
Antal ruller / palle	18
Palletype	Europalle

Brug altid en egnet pallehejskrog til lodret transport.

Certifikater:

- IKO Guidelines
- Production ISO 9001 & 14001

IKO bekræfter hermed, at dette byggeprodukt overholder bestemmelserne i følgende europæiske direktiv(er), hvis det installeres i overensstemmelse med systemvejledningen og installationsreglerne, der er angivet i dokumentationen:

- Rådets direktiv 89/106/EØF om byggevarer
- EN 13707

FPC-certifikat indhentet fra SGS Notified Body, registreret under registreringsnummer 0958.

Certifikatnummer: 0958-CPR-2009/1.

