

# IKO powerflex PF 5000 SNIJ 8.0

01565338

## Beskrivelse:

Tætningsmembran af elastomer-bitumen (SBS) med brandhæmmende egenskaber og armeret med polyester- og glasfiberstoffer. Oversiden er bestrøet med mørkegrå skifer og undersiden er beskyttet med smeltbar folie. Dette øverste lag kan benyttes som overpap i flerlagsløsninger.

## Montering

Fuldsvejset

## Sammensætning

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Bitumentype | Elastomer                      |
| Overside    | Mørkegrå knust skifer          |
| Armering    | Polyester 180 g/m <sup>2</sup> |
| Underside   | Smeltbar folie                 |

## Tekniske egenskaber:

|   |  |
|---|--|
| Trækstyrke L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)                         | 800  |
| Trækstyrke T (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)                         | 600  |
| Forlængelse L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)                         | 35   |
| Forlængelse B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)                         | 35   |
| Sømrivningsmodstand (EN 12310-1 MDV N Only MF)                        | 200  |
| Fleksibilitet ved lav temperatur (EN 1109 MLV °C Overflade/underside) | ≤-20/-15                                   |
| Flowtemperatur (EN 1110)  | 100  |
| Forskydningsmodstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm)                         | 500  |
| Dimensionsstabilitet (EN 1107-1 MLV)                                  | ≤ 0.3                                      |
| Brandmodstand   | Broof(t2)<br>(Report<br>PCA10976<br>A/B/C) |
| Vanddampdiffusionsmodstand (μd)                                       | NPD  |
| Rodmodstand (EN 13948)  | NPD  |

## Størrelse og palletering:

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Nominal tykkelse (mm)   | +/- 4     |
| Tykkelsestolerance (mm) | -         |
| Længde (m)              | 8         |
| Bredde (m)              | 1         |
| Overlappingsbredde (cm) | 8,0       |
| Vægt pr. rulle (kg)     | +/- 40    |
| Antal ruller / palle    | 20        |
| Palletype               | Europalle |

Brug altid en egnet pallehejskrog til lodret transport.

## Certifikater:

- TGA 2024/005
- DGNB 8EIVWP
- IKO Guidelines
- Production ISO 9001 & 14001

IKO bekræfter hermed, at dette byggeprodukt overholder bestemmelserne i følgende europæiske direktiv(er), hvis det installeres i overensstemmelse med systemvejledningen og installationsreglerne, der er angivet i dokumentationen:

- Rådets direktiv 89/106/EØF om byggevarer
- EN 13707

FPC-certifikat indhentet fra SGS Notified Body, registreret under registreringsnummer 0958.

Certifikatnummer: 0958-CPR-2009/1.

