

## IKO PRO TINASCOAT 0/5

### Productbeschrijving:

---

Koolwaterstofhoudende steenslag, stockeerbaar, koud te verwerken.

### Gebruik:

---

Tijdelijk herstellen of herprofilen van koolwaterstofverhardingen met weinig of minder druk verkeer (vb : openbare wegen, dreven, opritten en parkeerruimte van garages, parkings en fabrieksploinen).

### Eigenschappen:

---

- Gebruiksklaar
- Goede aanhechting
- Onmiddellijke herstelling
- IKO pro tinascoat 0/5 behoudt een verhoogde interne soepelheid die bijdraagt tot zijn verdere verdichting.
- Eenvoudig aan te brengen: vergt geen speciale kennis of werktuigen.
- Economisch gebruik : geen verlies noch afval.

### Kenmerken:

---

- Kleur: Blinkend zwart
- Kaliber: 0/5 - open textuur

### Verbruik:

---

25 kg/m<sup>2</sup>, per centimeter dikte.

### Reinigen van gereedschap:

---

- White-spirit.
- IKO bitumen cleaner

### Verwerken:

---

#### Vorbereiden van de ondergrond

- De beschadigde zone rechtlijnig uitkappen.
- Met een stalen borstel de oppervlakte goed reinigen.
- Water en modder verwijderen.
- Het is steeds aangeraden op gelijk welke ondergrond de IKO tinascoat Primer Spray te gebruiken.

#### Aanbrengen van TINASCOAT

- IKO pro tinascoat 0/5 verspreiden met een hark en aandrukken met een stamper of ander aangepast gereedschap of werktuig.
- Bij hoge temperatuur is het aangeraden de IKOpro tinascoat 0/5 met zand te bestrooien.
- *Opmerking* : Na verdichting mag de aangedrukte laag IKOpro tinascoat 0/5 niet dikker zijn dan 3 cm. Bij diepe beschadiging, dient eerst een onderlaag goed aangedamde steenslag (kaliber 0/22) te worden aangelegd

### Bewaren:

---

6 maanden, in een fris lokaal.

### Verpakking:

---

- Zakken van 25 kg (40 stuks per palet)
- Emmers van 25 kg (40 stuks per palet)
- Los geladen
- Big bags