

## IKO roofgarden 4 APP Atelia

01529350

### Productbeschrijving:

Gewapende dakbaan op basis van plastomeer (APP) bitumen met wortelwerende eigenschappen en een polyester-glas combinatie inlage. De bovenzijde is afgewerkt met grijze leislage en de onderzijde is voorzien van wegbrandfolie. Toepasbaar als toplaag in een meerlaags dakbedekkingssysteem voor groendaken. Deze toplaag bevat  $\geq 35\%$  secundaire grondstoffen per gewicht rol en de dakbaan is 100 % recycleerbaar

### Plaatsing

Verwerking volgens de brandmethode.

### Samenstelling

Type Bitumen	Plastomeer
Bovenafwerking	Grijze leislage
Inlage	Polyester-glascombinatie 180 g/m <sup>2</sup>
Onderafwerking	Wegbrandfolie

### Technische eigenschappen:

Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	700
Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	450
Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	20
Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	40
Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF) $\geq 100$	
Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)	$\leq -15$
Vloeitemperatuur (EN 1110)	$\geq 110$
Afsluifweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	$\geq 500$
Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV)	$\leq 0.3$
Brandwerendheid	Broof(t1)
Dampdiffusieweerstand ( $\mu$ d)	NPD
Wortelwerend (EN 13948)	OK

### Afmetingen en palletisatie:

Nominale dikte (mm)	4,0
Tolerantie op dikte (mm) +/-	0,2
Lengte (m)	5
Breedte (m)	1
Breedte overlap (cm)	8,0
Rolgewicht (kg)	+/- 28,5
Aantal rollen / pallet	24
Type pallet	Europallet

Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.

### Certificaten:

- CTG 498
- NL BSB certificaat BD-015
- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13707

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0958.

Certificaatnummer: 0958-CPR-2009/1.

