IKO EXCELJOINT 33 10.0

1770033

Productbeschrijving:

Bitumineuze elastische strook voor afdichting van dilatatievoegen in ruwbouw, met polyamide inlage, gezande bovenzijde en wegbrandfolie aan de onderzijde.

Plaatsing

Plaatsing gelast met de brander. Zie details in Avis Technique ATec 5.2_17-2550_V2.

De Exceljoint dient altijd geplaatst te worden in combinatie met de Cordon Butyl.

Samenstelling

Type Bitumen	ALPA
Bovenafwerking	Zand
Inlage	Polyamide
Onderafwerking	Wegbrandfolie

Technische eigenschappen:

Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	1600
Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	1200
Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	17
Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	17
Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF)	-
Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)	≤-14
Vloeitemperatuur (EN 1110)	≥120
Afschuifweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	-
Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV)	-
Brandwerendheid	-
Dampdiffusieweerstand (µd)	-
Wortelwerend (EN 13948)	-



Afmetingen en palletisatie:

Nominale dikte (mm)	+/- 4
Tolerantie op dikte (mm)	+/- 0.2
Lengte (m)	10
Breedte (m)	0.33
Rolgewicht (kg)	+/- 15
Aantal rollen / pallet	36
Type pallet	IKO Retour

Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.

Certificaten:

Avis Technique ATec 5.2_17-2550_V2