

IKO base Quadra F/MMPSA 7.5

01570745

Description:

Sous-couche composée de bitume polymère et d'une armature combinée de polyester/verre. La face supérieure de cette sous-couche est revêtue d'une feuille thermofusible et la face inférieure répartissant la pression de vapeur est auto-adhésive.

Installation

Pose partiellement autocollante (par exemple sur isolants IKO enertherm ALU ou MG) et activable thermiquement lors de la soudure de la couche finale à la flamme.

Cette sous-couche est pourvue de recouvrements longitudinaux de sécurité pour obtention d'une étanchéité temporaire :

- Les recouvrements longitudinaux de 10 cm sont adhésifs sur une largeur de 7 cm.

Les 3 derniers cm en bord longitudinal de membrane restent libres afin de permettre une soudure à la flamme du recouvrement et l'obtention d'une étanchéité temporaire en attendant la pose de la couche finale d'étanchéité.

Composition

Type de bitumen	Polymère
Finition supérieure	Film fusible
Armature	Combinaison polyester-verre 180 g/m²
Finition inférieure	Profil QUADRA autocollant sur finition MMP avec film anti-adhésif

Propriétés Techniques:

Résistance à la traction L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	700
Résistance à la traction I (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	450
Allongement à la rupture L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	30
Allongement à la rupture I (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	40
Résistance à l'arrachement au clou (EN 12310-1 MDV N Only MF)	NPD
Flexibilité à froid (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)	≤ -5/-25
Température d'écoulement (EN 1110)	≥ 100
Résistance au cisaillement (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	NPD
Stabilité dimensionnelle (EN 1107-1 MLV)	≤ 0.5
Résistance au feu	Froof
Résistance à la diffusion de vapeur (μd)	≥ 125 m
Anti-racine (EN 13948)	-

Dimensions et palettisation:

Epaisseur nominale (mm)	3,5
Tolérance sur l'épaisseur (mm)	+/- 0,2
Longueur (m)	7,5
Largeur (m)	1
Largeur de chevauchement (cm)	10,0
Poids du rouleau (kg)	+/- 35
Nombre de rouleaux/palette	25
Type de palette	1 X 1,2 m single use

Toujours utiliser un crochet de levage pour palettes adapté pour les transports verticaux.

Certificats:

- Production ISO 9001 & 14001

IKO déclare que ce produit est conforme aux critères des Règles de l'Union européenne suivants tant qu'il est posé conformément aux méthodes de pose décrites dans la documentation technique concernée.

- 89/106/EEC La directive produits de construction
- EN 13707

Le certificat de contrôle de production est obtenu par le laboratoire notifié SGS Notified Body 0958.

n° du Certificat: 0958-CPR-2009/1.

