IKO base Stick Manta T/SA 15 m

01570714

Description:

Sous-couche composée de bitume plastomère (APP) et d'une armature combinée de polyester/verre. La face supérieure de cette sous-couche est revêtue de sable et une face inférieure thermo-activable.

Installation

Pose thermiquement activable lors du soudage de la couche supérieure à la flamme ou après la mise en place de cette sous-couche en tant que pare-vapeur.

Composition

Type de bitumen	Plastomère
Finition supérieure	Sable
Armature	Combinaison polyester-verre 140 g/m²
Finition inférieure	Bitume activable thermiquement avec film anti-adhésif

Propriétés Techniques:

Résistance à la traction L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	440
Résistance à la traction I (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	300
Allongement à la rupture L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	25
Allongement à la rupture I (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	35
Résistance à l'arrachement au clou (EN 12310-1 MDV N Only MF)	NPD
Flexibilité à froid (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)	≤-5/-25
Température d'écoulement (EN 1110)	≥90
Résistance au cisaillement (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	NPD
Stabilité dimensionnelle (EN 1107-1 MLV)	≤ 0.6
Résistance au feu	NPD
Résistance à la diffusion de vapeur (µd)	≥ 110 m
Anti-racine (EN 13948)	-

Dimensions et palettisation:

Epaisseur nominale (mm)	2,2
Tolérance sur l'épaisseur (mm)	+/- 0,2
Longueur (m)	15
Largeur (m)	1
Largeur de chevauchement (cm)	8 (Activable thermiquement)
Poids du rouleau (kg)	+/- 38
Nombre de rouleaux/palette	20
Type de palette	Europalet

Toujours utiliser un crochet de levage pour palettes adapté pour les transports verticaux.

Certificats:

- Production ISO 9001 & 14001

IKO déclare que ce produit est conforme aux critères des Règles de l'Union européenne suivants tant qu'il est posé conformément aux méthodes de pose décrites dans la documentation technique concernée.

- 89/106/EEC La directive produits de construction
- EN 13707

Le certificat de contrôle de production est obtenu par le laboratoire notifié SGS Notified Body 0958.

n° du Certificat: 0958-CPR-2009/1.