# IKO carrara G 5

## 01567575

### Productbeschrijving:

Waterdichtingsmembraan samengesteld uit elastomeer (SBS) bitumen met brandvertragende eigenschappen en een polyester-glas combinatie inlage. De bovenzijde is afgewerkt met wit leislag met titaniumdioxide en de onderzijde is voorzien van een wegbrandfolie. Toepasbaar als toplaag in één- of meerlaags mechanisch bevestigde of losliggend en geballaste dakbedekkingssystemen.  Deze toplaag bevat ≥ 30 % secundaire grondstoffen per gewicht rol. Deze dakbaan is 100 % recycleerbaar.

### Plaatsing

Plaatsing volledig gelast met de brander.

### Samenstelling

| | |
|---|---|
| Type Bitumen | Elastomeer |
| Bovenafwerking | Witte leislag |
| Inlage | Polyester-glascombinatie 270 g/m² (Trilaminaat) |
| Onderafwerking | Wegbrandfolie |

### Technische eigenschappen:

| | |
|---|---|
| Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | 1300 |
| Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | 1000 |
| Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | 45 |
| Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | 45 |
| Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF) | ≥ 200 / ≥ 250 |
| Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom) | ≤-25 |
| Vloeitemperatuur (EN 1110) | ≥110 |
| Afschuifweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm) | ≥ 500 |
| Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV) | ≤ 0.3 |
| Brandwerendheid | Broof(t1-t3) |
| Dampdiffusieweerstand (µd) | NPD |
| Wortelwerend (EN 13948) | - |

### Afmetingen en palletisatie:

| | |
|---|---|
| Nominale dikte (mm) | 5,0 |
| Tolerantie op dikte (mm) | +/- 0,2 |
| Lengte (m) | 5 |
| Breedte (m) | 1 |
| Breedte overlap (cm) | 8,0 |
| Rolgewicht (kg) | +/- 30 |
| Aantal rollen / pallet | 24 |
| Type pallet | Europallet |

**Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.**

### Certificaten:

- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13707

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0958.

Certificaatnummer: 0958-CPR-2009/1.