

# IKO pantera 7.5 m

01564844

## Productbeschrijving:

Waterdichtingsmembraan samengesteld uit elastomeer (SBS) bitumen met brandvertragende eigenschappen en een polyester-glas combinatieinlage. De bovenzijde is afgewerkt met zwart granulaat en de onderzijde is voorzien van een wegbrandfolie. Deze toplaag is toepasbaar in een één- of meerlaags systeem.

## Plaatsing

Plaatsing volledig gelast met de brander of losliggend met ballast.

## Samenstelling

|                |   |
|----------------|---|
| Type Bitumen   | Elastomeer  |
| Bovenafwerking | Zwarte granulaat  |
| Inlage         | Polyester-glascombinatie 250 g/m <sup>2</sup> (Trilaminaat) |
| Onderafwerking | Wegbrandfolie   |

## Technische eigenschappen:

|   |               |
|---|---------------|
| Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)         | 1300          |
| Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)         | 1000          |
| Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)           | 45            |
| Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)           | 45            |
| Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF) | ≥ 250 / 250   |
| Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)      | ≤ -25         |
| Vloeitemperatuur (EN 1110)                      | ≥ 110         |
| Afschuifweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm)      | ≥ 500         |
| Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV)        | ≤ 0.3         |
| Brandwerendheid                                 | Brooft(t1-t4) |
| Dampdiffusieweerstand (μd)                      | NPD           |
| Wortelwerend (EN 13948)                         | -             |

## Afmetingen en palletisatie:

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Nominale dikte (mm)      | 4,0                      |
| Tolerantie op dikte (mm) | +/- 0,2                  |
| Lengte (m)               | 7,5                      |
| Breedte (m)              | 1                        |
| Breedte overlap (cm)     | 8,0                      |
| Rolgewicht (kg)          | +/- 44                   |
| Aantal rollen / pallet   | 20                       |
| Type pallet              | 1 x 1,2 m waarborgpallet |

Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.

## Certificaten:

- ATG 1631
- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13707

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0958.

Certificaatnummer: 0958-CPR-2009/1.

