

IKO powergum 5 AR/F G 5 m

01520541

Description:

Membrane d'étanchéité composée de bitume plastomère (APP) avec propriétés ignifuges et d'une armature combinée de polyester/verre. La face supérieure est revêtue de paillettes d'ardoises gris clair et la face inférieure est revêtue d'une feuille thermofusible. Cette couche de finition est applicable dans un système monocouche ou multicouche.

Installation

Pose en adhérence totale par soudage à la flamme ou librement avec lestage

Composition

Type de bitumen	Plastomère
Finition supérieure	Ardoise gris clair
Armature	Combinaison polyester-verre 270 g/m² (Trilaminate)
Finition inférieure	Film fusible

Propriétés Techniques:

Résistance à la traction L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/-20%)		
Résistance à la traction I (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/-20%)	1000	
Allongement à la rupture L (EN 12311-1 MDV $\%$ +/- 15% abs.)	45	
Allongement à la rupture I (EN 12311-1 MDV $\%$ +/- 15% abs.)	45	
Résistance à l'arrachement au clou (EN 12310-1 MDV N Only MF)	≥ 150	
Flexibilité à froid (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)	≤-15	
Température d'écoulement (EN 1110)		
Résistance au cisaillement (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	≥ 500	
Stabilité dimensionnelle (EN 1107-1 MLV)	≤ 0.3	
Résistance au feu		
Résistance à la diffusion de vapeur (μd)		
Anti-racine (EN 13948)		

Dimensions et palettisation:

Epaisseur nominale (mm)	5,0
Tolérance sur l'épaisseur (mm)	+/- 0,2
Longueur (m)	5
Largeur (m)	1
Largeur de chevauchement (cm)	8,0
Poids du rouleau (kg)	+/- 31
Nombre de rouleaux/palette	24
Type de palette	Europalet

Toujours utiliser un crochet de levage pour palettes adapté pour les transports verticaux.

Certificats:

• Production ISO 9001 & 14001

IKO déclare que ce produit est conforme aux critères des Règles de l'Union européenne suivants tant qu'il est posé conformément aux méthodes de pose décrites dans la documentation technique concernée.

- 89/106/EEC La directive produits de construction
- EN 13707

Le certificat de contrôle de production est obtenu par le laboratoire notifié SGS Notified Body 0958.

n° du Certificat: 0958-CPR-2009/1.



