# IKO base Quadra T/SA 10 m

## 01570710

### Productbeschrijving:

Onderlaag samengesteld uit polymeer bitumen en een polyester-glas combinatie inlage. De bovenzijde van deze onderlaag is afgewerkt met zand en de dampdrukverdelende onderzijde is zelfklevend.

### Plaatsing

Plaatsing partieel zelfklevend (bij voorbeeld op IKO enertherm ALU of MG) en thermisch activeerbaar bij het lassen van de toplaag met de vlam.

### Samenstelling

| | |
|---|---|
| Type Bitumen | Polymeer |
| Bovenafwerking | Zand |
| Inlage | Polyester-glascombinatie 180 g/m² |
| Onderafwerking | Zelfklevende QUADRA profiel met antikleef folie |

### Technische eigenschappen:

| | |
|---|---|
| Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | 700 |
| Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | 450 |
| Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | 30 |
| Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | 40 |
| Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF) | NPD |
| Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom) | ≤-5/-25 |
| Vloeitemperatuur (EN 1110) | ≥100 |
| Afschuifweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm) | NPD |
| Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV) | ≤ 0.5 |
| Brandwerendheid | Froof |
| Dampdiffusieweerstand (µd) | ≥ 125 m |
| Wortelwerend (EN 13948) | - |

### Afmetingen en palletisatie:

| | |
|---|---|
| Nominale dikte (mm) | +/- 2,5 |
| Tolerantie op dikte (mm) | - |
| Lengte (m) | 10 |
| Breedte (m) | 1 |
| Breedte overlap (cm) | 9,0 |
| Rolgewicht (kg) | +/- 35 |
| Aantal rollen / pallet | 25 |
| Type pallet | 1 X 1,2 m single use |

**Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.**

### Certificaten:

- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13707

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0958.

Certificaatnummer: 0958-CPR-2009/1.