IKO base Therm F/SA 10 m

ET02114

Description:

Sous-couche composée de bitume élastomère (SBS) et d'une armature combinée de polyester/verre. La face supérieure de cette sous-couche est est revêtue d'une feuille thermofusible et la face inférieure répartissant la pression de vapeur est auto-adhésive.

Installation

Pose partiellement autocollante (par exemple sur isolants IKO enertherm ALU ou MG) et activable thermiquement lors de la soudure de la couche finale à la flamme.

Composition

Type de bitumen	Elastomère
Finition supérieure	Film fusible
Armature	Combinaison polyester-verre
Finition inférieure	Profil strié autocollant avec film anti-adhésif

Propriétés Techniques:

Résistance à la traction L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	525
Résistance à la traction I (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	450
Allongement à la rupture L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	40
Allongement à la rupture I (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	40
Résistance à l'arrachement au clou (EN 12310-1 MDV N Only MF)	≥ 150
Flexibilité à froid (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)	≤-15
Température d'écoulement (EN 1110)	≥ 100
Résistance au cisaillement (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	NPD
Stabilité dimensionnelle (EN 1107-1 MLV)	NPD
Résistance au feu	Froof
Résistance à la diffusion de vapeur (µd)	≥ 125 m
Anti-racine (EN 13948)	-

Dimensions et palettisation:

Epaisseur nominale (mm)	+/- 2,5
Tolérance sur l'épaisseur (mm)	-
Longueur (m)	10
Largeur (m)	1
Largeur de chevauchement (cm)	6,0
Poids du rouleau (kg)	+/- 35
Nombre de rouleaux/palette	20
Type de palette	1,13 X 1,13 m single use

Toujours utiliser un crochet de levage pour palettes adapté pour les transports verticaux.

Certificats:

- Production ISO 9001 & 14001

IKO déclare que ce produit est conforme aux critères des Règles de l'Union européenne suivants tant qu'il est posé conformément aux méthodes de pose décrites dans la documentation technique concernée.

- 89/106/EEC La directive produits de construction
- EN 13707

Le certificat de contrôle de production est obtenu par le laboratoire notifié SGS Notified Body 0958.

n° du Certificat: 0958-CPR-2009/1.