

IKO base Quadra SBS F/SA 10 m

01570720

OPIS

Podłoże składająca się z bitumu elastomerowego (SBS) oraz osnowy poliestrowo-szklanej. Wierzchnia strona tej papy podkładowej jest wykończona folią termotopliwą a rozprzewadzająca ciśnienie pary strona spodnia jest samoprzylepna

MONTAŻ

Częściowa instalacja samoprzylepna (np. na izolacji IKO enertherm ALU lub MG) i aktywowana termicznie podczas montażu warstwy wierzchniej z palnikiem.

SKŁAD

Rodzaj bitumu	Elastomerowy
Wykończenie strony wierzchniej	Folia termotopliwa
Osnowa	Poliestrowo-szklana 180 g/m ²
Wykończenie strony spodniej	Samoprzylepny profil prążki z folia antyadhezyjna

DANE TECHNICZNE:

Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	650
Maksymalna siła rozciągająca w poprzek (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	500
Wydłużenie przy maks. sile rozciągającej wzdłuż (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	40
Wydłużenie przy maks. sile rozciągającej w poprzek (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	40
Odporność na rozdieranie przez gwóźdź (EN 12310-1 MDV tylko przy moc. mech.)	≥ 300
Elastyczność w niskiej temperaturze (EN 1109 MLV °C Wierzch/Spód)	≤ -15
Temperatura spływanania (EN 1110)	95
Odporność (złączy) na ścinanie (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	NPD
Stabilność wymiarowa (EN 1107-1 MLV)	≤ 0.3
Odporność na ogień	Proof
Odporność na dyfuzję pary wodnej (μd)	≥ 25 m
Odporność na przerastanie korzeni (EN 13948)	-

PAKOWANIE:

Grubość nominalna (mm)	+/- 2,5
Tolerancja grubości (mm)	-
Długość (m)	10
Szerokość (m)	1
Szerokość zakładu (cm)	6,0
Waga rolki (kg)	+/- 35
Ilość rolek na palecie	
Rodzaj palety	1,1 x 1,2 m jednorazowa

CERTYFIKATY:

- Produkcja zgodnie z ISO 9001 & 14001

IKO poświadczam niniejszym, że wyrób budowlany jest zgodny z postanowieniami następującej dyrektywy (dyrektyw) Europejskiej, jeśli zainstalowano zgodnie ze wskazówkami instalacji systemu i zasadami określonymi w dokumentacji:

- Dyrektywa Rady 89/106 / EWG w sprawie wyrobów budowlanych
- EN 13707

Certyfikat ZKP uzyskany od jednostki notyfikowanej SGS, zarejestrowanej pod numerem rejestracyjnym 0958.

Numer Certyfikatu: 0958-CPR-2009/1.

