# IKO base Stick universeel 10 m

## 01252121

### Productbeschrijving:

Onderlaag samengesteld uit plastomeer (APP) bitumen en een polyester-glas combinatie inlage. Deze onderlaag is afgewerkt met een wegbrandfolie bovenzijde en een zelfklevende onderzijde.

### Plaatsing

Plaatsing volledig zelfklevend (bij voorbeeld op IKO enertherm ALU of MG in de opstanden) en thermisch activeerbaar bij het lassen van de toplaag met de vlam.

### Samenstelling

| | |
|---|---|
| Type Bitumen | Plastomeer |
| Bovenafwerking | Wegbrandfolie |
| Inlage | Polyester-glascombinatie 140 g/m² |
| Onderafwerking | Zelfklevende bitumen met antikleef folie |

### Technische eigenschappen:

| | |
|---|---|
| Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | 440 - 540 |
| Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | 300 - 400 |
| Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | 25 |
| Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | 35 |
| Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF) | NPD |
| Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom) | ≤-5/-25 |
| Vloeitemperatuur (EN 1110) | ≥100 |
| Afschuifweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm) | NPD |
| Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV) | ≤ 0.6 |
| Brandwerendheid | Froof |
| Dampdiffusieweerstand (µd) | ≥ 100 m |
| Wortelwerend (EN 13948) | - |

### Afmetingen en palletisatie:

| | |
|---|---|
| Nominale dikte (mm) | 2 |
| Tolerantie op dikte (mm) | +/- 0,2 |
| Lengte (m) | 10 |
| Breedte (m) | 1 |
| Breedte overlap (cm) | - |
| Rolgewicht (kg) | +/- 27,5 |
| Aantal rollen / pallet | 24 |
| Type pallet | Europallet |

**Ook verkrijgbaar in voorgesneden breedtes:**

| | |
|---|---|
| IKO base Stick universeel 10m x 25 cm | 01290625 |
| IKO base Stick universeel 10m x 33 cm | 01290633 |
| IKO base Stick universeel 10m x 50 cm | 01290650 |

**Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.**

### Certificaten:

- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13707

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0958.

Certificaatnummer: 0958-CPR-2009/1.