

IKO base Tecno APP F/FL 10 m

01511010

OPIS

Membrana wodoszczelna składająca się z bitumu plastomerowego (APP) oraz osnowy poliestrowej. Wierzchnia strona tej papy podkładowej jest wykończona folią termotopliwą a strona spodnia jest zabezpieczona nieimpregnowaną włókniną poliestrową.

MONTAŻ

Montaż: mocowanie mechaniczne

SKŁAD

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Rodzaj bitumu | Plastomerowy |
| Wykończenie strony wierzchniej | Folia termotopliwa |
| Osnowa | Poliestrowo 180 g/m ² |
| Wykończenie strony spodniej | Nieimpregnowaną włókniną poliestrową. |

DANE TECHNICZNE:

| | |
|--|---------|
| Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | 700 |
| Maksymalna siła rozciągająca w poprzek (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | 450 |
| Wydłużenie przy maks. sile rozciągającej wzdłuż (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | 30 |
| Wydłużenie przy maks. sile rozciągającej w poprzek (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | 40 |
| Odporność na rozdzieranie przez gwóźdź (EN 12310-1 MDV tylko przy moc. mech.) | ≥ 100 |
| Elastyczność w niskiej temperaturze (EN 1109 MLV °C Wierzch/Spód) | ≤ -5 |
| Temperatura spływania (EN 1110) | ≥ 110 |
| Odporność (złączy) na ścinanie (EN 12317-1 MDV N/50 mm) | NPD |
| Stabilność wymiarowa (EN 1107-1 MLV) | ≤ 0.3 |
| Odporność na ogień | Froof |
| Odporność na dyfuzję pary wodnej (μd) | ≥ 125 m |
| Odporność na przerastanie korzeni (EN 13948) | - |

Rozmiar i paletyzacja:

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Grubość nominalna (mm) | 2,5 |
| Tolerancja grubości (mm) | +/- 0,2 |
| Długość (m) | 10 |
| Szerokość (m) | 1 |
| Szerokość zakładu (cm) | - |
| Waga rolki (kg) | +/- 26 |
| Ilość rolek na palecie | 30 |
| Rodzaj palety | 1 x 1,2 m paleta zwrotna |

Do transportu pionowego należy zawsze używać odpowiedniego haka podnośnikowego do palet.

CERTYFIKATY:

- FM Approval
- Produkcja zgodnie z ISO 9001 & 14001

IKO poświadczam niniejszym, że wyrób budowlany jest zgodny z postanowieniami następującej dyrektywy (dyrektyw) Europejskiej, jeśli zainstalowano zgodnie ze wskazówkami instalacji systemu i zasadami określonymi w dokumentacji:

- Dyrektywa Rady 89/106 / EWG w sprawie wyrobów budowlanych
- EN 13707

Certyfikat ZKP uzyskany od jednostki notyfikowanej SGS, zarejestrowanej pod numerem rejestracyjnym 0958.

Numer Certyfikatu: 0958-CPR-2009/1.

