

IKO base P4 SBS T/F 8 m

01551008

Productbeschrijving:

Onderlaag samengesteld uit elastomeer bitumen (SBS) en een polyesterinlage. De bovenzijde van deze onderlaag is afgewerkt met zand en de onderzijde is voorzien van een wegbrandfolie.

Plaatsing

Plaatsing volledig gelast met de brander, mechanisch bevestigd of losliggend met ballast.

Samenstelling

Type Bitumen	Elastomeer
Bovenafwerking	Zand
Inlage	Polyester 140 g/m ²
Onderafwerking	Wegbrandfolie

Technische eigenschappen:

Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 250 N/50 mm)	600
Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 200 N/50 mm)	450
Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	25
Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	35
Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF)	≥ 100
Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)	≤ -15
Vloeitemperatuur (EN 1110)	≥ 110
Afschuifweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	NPD
Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV)	≤ 0.6
Brandwerendheid	Froof
Dampdiffusieweerstand (μd)	≥ 200 m
Wortelwerend (EN 13948)	-

Afmetingen en palletisatie:

Nominale dikte (mm)	4
Tolerantie op dikte (mm)	+/- 0,2
Lengte (m)	8
Breedte (m)	1
Breedte overlap (cm)	-
Rolgewicht (kg)	+/- 38
Aantal rollen / pallet	25
Type pallet	1 X 1,2 m single use

Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.

Certificaten:

- Productie ISO 9001 & 14001
- (Het product is) geregistreerd in de bouwproducten database die gebruikt kan worden in "Scandinavische Swan Ecolabelled" gebouwen

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13707
- EN 13969

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0958.

Certificaatnummer: 0958-CPR-2009/1.

