# IKO shield ALU4 T/F 5 m

## 01610818

### Productbeschrijving:

Dampscherm (binnenklimaatklasse IV) samengesteld uit elastomeer bitumen (SBS) en een ALU-glasvliescombinatie inlage. De bovenzijde van deze onderlaag is afgewerkt met zand en de onderzijde is voorzien van een wegbrandfolie.

### Plaatsing

Plaatsing volledig gelast met de brander of losliggend met ballast.

### Samenstelling

| | |
|---|---|
| Type Bitumen | Elastomeer |
| Bovenafwerking | Zand |
| Inlage | ALU-glasvliescombinatie 65 g/m² |
| Onderafwerking | Wegbrandfolie |

### Technische eigenschappen:

| | |
|---|---|
| Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | 350 |
| Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | 250 |
| Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | NPD |
| Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | NPD |
| Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF) | ≥ 100 |
| Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom) | ≤-20 |
| Vloeitemperatuur (EN 1110) | ≥110 |
| Afschuifweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm) | ≥ 500 |
| Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV) | NPD |
| Brandwerendheid | NPD |
| Dampdiffusieweerstand (µd) | ≥ 1500 m |
| Wortelwerend (EN 13948) | - |

### Afmetingen en palletisatie:

| | |
|---|---|
| Nominale dikte (mm) | 4,0 |
| Tolerantie op dikte (mm) | +/- 0,2 |
| Lengte (m) | 5 |
| Breedte (m) | 1 |
| Breedte overlap (cm) | 8,0 |
| Rolgewicht (kg) | +/- 26,5 |
| Aantal rollen / pallet | 36 |
| Type pallet | Europallet |

**Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.**

### Certificaten:

- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13969

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0958.

Certificaatnummer: 0958-CPR-2009/1.