

IKO roofgarden 470K14 5.0

01513207

Productbeschrijving:

Gewapende dakbaan op basis van plastomeer (APP) bitumen met wortelwerende eigenschappen en een polyester-glas combinatie inlage. De bovenzijde is afgewerkt met zand en de onderzijde is voorzien van wegbrandfolie. Toepasbaar als toplaag in een meerlaags dakbedekkingssysteem voor groendaken.

Plaatsing

Verwerking volgens de brandmethode.

Samenstelling

| | |
|----------------|--------------------------|
| Type Bitumen | Plastomeer |
| Bovenafwerking | Zand |
| Inlage | Polyester-glascombinatie |
| Onderafwerking | Wegbrandfolie |

Technische eigenschappen:

| | |
|--|-------|
| Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | 700 |
| Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | 450 |
| Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | 30 |
| Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | 40 |
| Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF) \geq 100 | |
| Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom) \leq -15 | |
| Vloeitemperatuur (EN 1110) \geq 130 | |
| Afschuifweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm) \geq 500 | |
| Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV) \leq 0.3 | |
| Brandwerendheid | Froof |
| Dampdiffusieweerstand (μ d) \geq 80 m | |
| Wortelwerend (EN 13948) | OK |

Verpakking:

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Nominale dikte (mm) | 4,0 |
| Tolerantie op dikte (mm) | +/- 0,2 |
| Lengte (m) | 5 |
| Breedte (m) | 1 |
| Breedte overlap (cm) | 8,0 |
| Rolgewicht (kg) | +/- 25 |
| Aantal rollen / pallet | 36 |
| Type pallet | 1 X 1,2 m single use |

Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.

Certificaten:

- CTG 498
- NL BSB certificaat BD-015
- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13707

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0958.
Certificaatnummer: 0958-CPR-2009/1.

