Acryflex

Bezeichnung:

Faserverstärkte, elastische, einkomponentige Beschichtung auf Basis von Acrylharzen.

Kann auch auf feuchten Untergründen aufgetragen werden. Pfützen sind vorher zu entfernen

Anwendung:

Für Reparaturen, routinemäßige Pflege und nahtlose wasserdichte Membran auf ganzen Dächern: Bitumendachbahnen, Faserzement, Metall, Dachpfannen, Schiefer und Beton.

Dimensionierung und Palettierung:

5 kg Gebinde (Produktnummer 02400806)

20 kg Hobbock (Produktnummer 02400808)

Haltbarkeit:

2 Jahre ungeöffnet, trocken, kühl und frostfrei lagern

Bei ordnungsgemäßer Lagerung kann der Inhalt wieder verwendet werden.

Aufrecht lagern und transportieren, um ein Auslaufen zu vermeiden.

Farbe:

Grau

Technische Eigenschaften:

Trockenmasse	+/- 66 %
Dichte	+/- 1 g/cm³
Viskosität	13.000-25.000 mPas (Brookfield 25 °C,spindle 6/20rpm)



Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber und frei von Fett, Öl, Schmutz, Staub und losen Bestandteilen sein.

Vorhandene Algen oder Unkraut mit einem Strassenbesen entfernen; den Untergrund vor dem Aufstrich mit IKO pro Stop Grünbelägen behandeln.

Vor Gebrauch den Behäter gut mischen.

IKO pro Acryflex in einer Schicht mit einem Pinsel auftragen. In feuchte Bereiche gut einarbeiten, um die Feuchtigkeit zu verdrängen. In Bereichen mit Rissen und Spalten besonders großzügig auftragen.

Verbrauch:

1-2 kg/m² je nach der Untergrund

Reinigung des Werkzeugs:

IKO tech Cleaner

Zertifikate:

Produktion ISO 9001 & 14001

Die von der IKO erteilten technischen Informationen über die Anwendung der flüssigen Wasserabdichtungsprodukte werden in gutem Glauben auf der Grundlage der heutigen Kenntnisse und Erfahrungen der IKO und in der Annahme, dass diese Produkte entsprechend den oben von der IKO angegebenen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und unter normalen Umständen benutzt werden und unter dem Vorbehalt der richtigen Lagerung und Behandlung der Produkte erteilt. Die obengenannten Informationen bezwecken nur die Informierung des Benutzers über die unterschiedlichen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und können keinesfalls als eine Garantie bezüglich der Handelsfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck betrachtet werden, unter Berücksichtigung der stets veränderlichen Umgebungsfaktoren, wie die konkreten Umstände auf der Baustelle, die Benutzung unterschiedlicher Materialien, die Grundschichten, ... IKO kann infolgedessen und vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen zwingenden Rechts auf der Grundlage der erteilten Informationen, jedweder sonstigen schriftlichen Empfehlungen und/oder Ratschläge nicht haftbar gemacht werden. Im Zweifelsfall über die Verarbeitung, die endgültige Verwendung oder die Anwendung dieser Produkte setzen Sie sich bitte mit der IKO in Verbindung. Benutzer müssen stets die neueste Ausgabe des technischen Datenblatts heranziehen, von dem ein Exemplar auf Verlangen erteilt wird oder auf https://de.iko.com gefunden werden kann.