

# Acryflex

## Productbeschrijving:

Hoogwaardige, flexibele en met vezels versterkte acrylaatcoating.

Kan worden aangebracht op vochtige ondergronden, maar stagnerend water moet vermeden worden.

## Gebruik:

Herstellen van lekken en onderhouden en waterdichten van daken: bitumen dakbanen, vezelcement, metaal, pannen, leien en beton.

## Afmetingen en palletisatie:

Metalen bus van 5kg (item nummer 02400806)

Metalen bus van 20kg (item nummer 02400808)

## Houdbaarheid:

2 jaar indien ongeopend bewaard in een koele, droge en vorstvrije ruimte.

Gedeeltelijk gebruikte containers kunnen afgedicht worden en opnieuw gebruikt worden als ze correct opgeslagen worden.

Staannd opslaan en vervoeren.

## Kleur:

Grijs

## Technische eigenschappen:

Droge stof +/- 66%

Dichtheid +/- 1,3 g/cm<sup>3</sup>

Viscositeit 13.000-25.000 mPas (Brookfield 25°C, spindle 6/20rpm)



## Verwerking:

De ondergrond moet eerst effen, schoon, stof- en vetvrij gemaakt zijn.

Groene aanslag eerst verwijderen met een harde borstel en het oppervlak met IKO pro Stop Groene Aanslag behandelen alvorens verder te gaan.

Voor gebruik het product goed omroeren.

IKO protect Acryflex met de borstel aanbrengen in één laag. Het product goed in de vochtige gebieden inwerken om het vocht te verdrijven. Gul aanbrengen, vooral in gespleten en gebarsten gebieden.

## Verbruik:

1-2 kg/m<sup>2</sup> afhankelijk van de ondergrond

## Reiniging gereedschap:

IKO tech Cleaner

## Certificaten:

Productie ISO 9001 & 14001



De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde kenmerken en/of aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de handelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, ... IKO kan desgevolgend en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op <https://eu.iko.com>.