Activator

Bezeichnung:

Haftgrund für kaltselbstklebende Bitumenbahnen. IKO pro Activator wird auch als Kontaktkleber bei Bitumendachbahnen genutzt, die unterseitig mit einer makroperforierten Schmelzfolie versehen sind.

Anwendung:

Haftungsverbesserung am Untergrund von selbstklebenden Dachbahnen und Bitumendachbahnen, die unterseitig mit einer makroperforierten Schmelzfolie versehen sind.

Dimensionierung und Palettierung:

5 l Gebinde (Produktnummer 30474490)

Haltbarkeit:

12 Monate ungeöffnet, trocken, kühl und frostfrei lagern.

Bei ordnungsgemäßer Lagerung kann der Inhalt wieder verwendet werden.

Aufrecht lagern und transportieren, um ein Auslaufen zu vermeiden.

Farbe:

Schwarz

Verarbeitung:

Die Verarbeitungs- und Produkttemperatur soll zwischen 5 °C und 25 °C sein.

Der Untergrund muss sauber und frei von Fett, Öl, Schmutz, Staub und losen Bestandteilen sein.

Gut rühren vor dem Gebrauch, nicht verdünnen.

Eine dünne Schicht mit einem Mindestdruck von 4 bis 5 bar und einer Spritzpistole mit regelbarer Spritzbreite und regelbarem Luftdurchsatz auftragen. Bei kleinen Flächen und Details kann eventuell eine Rollbürste verwendet werden.

Die Lösungsmittel 5 bis 10 Minute aus der Voranstrichschicht ablüften lassen.

Die Dachbahn anbringen und gut andrücken.

Verbrauch:

+/- 0,2 l/m²

Reinigung des Werkzeugs:

IKO pro Gun Cleaner

Zertifikate:

Produktion ISO 9001 & 14001

Die von der IKO erteilten technischen Informationen über die Anwendung der flüssigen Wasserabdichtungsprodukte werden in gutem Glauben auf der Grundlage der heutigen Kenntnisse und Erfahrungen der IKO und in der Annahme, dass diese Produkte entsprechend den oben von der IKO angegebenen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und unter normalen Umständen benutzt werden und unter dem Vorbehalt der richtigen Lagerung und Behandlung der Produkte erteilt. Die obengenannten Informationen bezwecken nur die Informierung des Benutzers über die unterschiedlichen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und können keinesfalls als eine Garantie bezüglich der Handelsfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck betrachtet werden, unter Berücksichtigung der stets veränderlichen Umgebungsfaktoren, wie die konkreten Umstände auf der Baustelle, die Benutzung unterschiedlicher Materialien, die Grundschichten, ... IKO kann infolgedessen und vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen zwingenden Rechts auf der Grundlage der erteilten Informationen, jedweder sonstigen schriftlichen Empfehlungen und/oder Ratschläge nicht haftbar gemacht werden. Im Zweifelsfall über die Verarbeitung, die endgültige Verwendung oder die Anwendung dieser Produkte setzen Sie sich bitte mit der IKO in Verbindung. Benutzer müssen stets die neueste Ausgabe des technischen Datenblatts heranziehen, von dem ein Exemplar auf Verlangen erteilt wird oder auf https://de.iko.com gefunden werden kann.