Activator

Productbeschrijving:

Gebruiksklare lijm die als primer gebruikt wordt om de verkleving van zelfklevende dakbanen te bevorderen.

IKO pro Activator kan tevens als tweezijdig aan te brengen contactlijm worden gebruikt bij bitumineuze dakbanen voorzien van een macro-geperforeerde wegbrandfolie.

Gebruik:

Hechting verbeteren van zowel zelfklevende dakbanen als bitumineuze dakbanen voorzien van een macro-geperforeerde wegbrandfolie aan de onderkant.

IKO pro Activator wordt als primer gebruikt voor de verkleving van IKO carrara Secura op IKO enertherm MG isolatie.

Afmetingen en palletisatie:

Metalen bus van 5L (item nummer 30474490)

Houdbaarheid:

12 maanden indien ongeopend bewaard in een koele en droge ruimte.

Gedeeltelijk gebruikte containers kunnen afgedicht worden en opnieuw gebruikt worden als ze correct opgeslagen worden.

Staand opslaan en vervoeren.

Kleur:

Zwart

Verwerking:

De verwerkings- en producttemperatuur moet tussen 5°C en 25°C bedragen.

De ondergrond moet eerst effen, schoon, stof- en vetvrij gemaakt zijn.

Het product goed roeren voor gebruik en zeker niet verdunnen.

Een dunne laag aanbrengen met een aangepast spuitsysteem op luchtdruk met een minimum druk van 4 à 5 bar en met spuitpistool met regelbare spuitbreedte en regelbaar luchtdebiet. Bij kleine oppervlakten en details gebruik maken van een schildersborstel om IKO pro Activator aan te brengen.

De solventen gedurende 5 à 10 minuten (bij 10°C) uit de laag IKO pro Activator laten verdampen.

De dakbaan op de voorbereide ondergrond aanbrengen en deze goed aandrukken.

Verbruik:

+/- 0,2 L/m²

Reiniging gereedschap:

IKO pro Gun Cleaner

Certificaten:

Productie ISO 9001 & 14001

De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde kenmerken en/of aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, ... IKO kan desgevolgend en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op https://nl.iko.com.