

ALU Dachanstrich

Bezeichnung:

Reflektierender Bitumenanstrich angereichert mit Aluminiumpigmente.

Anwendung:

Reflektierender Schutz von Bitumendachbahnen gegen UV-Strahlen und Alterung.

Nicht auf APP modifizierten Bitumendachbahnen (PYP) ohne Schiefersplitt benutzen, die weniger als 12 Monate her verarbeitet sind.

Dimensionierung und Palettierung:

5 l Gebinde (Produktnummer 02401760)

25 l Hobbock (Produktnummer 02401770)

Haltbarkeit:

2 Jahre ungeöffnet, trocken, kühl und frostfrei lagern

Bei ordnungsgemäßer Lagerung kann der Inhalt wieder verwendet werden.

Aufrecht lagern und transportieren, um ein Auslaufen zu vermeiden.

Farbe:

Metall

Technische Eigenschaften:

Trockenmasse +/- 50 %

Dichte +/- 0,93 g/cm³

Viskosität 12-20 sec (Ford cup 4mm ,25 °C)



Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber und frei von Fett, Öl, Schmutz, Staub und losen Bestandteilen sein.

Poröse Untergründe mit IKO pro Bitumen Voranstrich – Schnell Trocknender Voranstrich - ECO Voranstrich anstreichen.

IKO pro ALU Dachanstrich vor Gebrauch und beim Auftragen gut umrühren.

IKO pro ALU Dachanstrich mit einer weichen Bürste oder Rolle auf die Dachfläche aufbringen.

Um die Dauerhaftigkeit und den Reflektionsgrad zu erhöhen, den Anstrich in zwei Schichten auftragen. Vor dem Auftragen der zweiten Schicht muss die erste trocken sein; die Trockenzeit beträgt je nach Temperatur und Witterungsverhältnissen ca. 24 Stunden.

Um Craquelébildung zu vermeiden, darf während des Trocknungsprozesses die Beschichtung nicht unter Wasser sein.

Verbrauch:

0,125-0,167 l/m² pro Schicht - den Verbrauch respektieren

Reinigung des Werkzeugs:

Benzin

Zertifikate:

Produktion ISO 9001 & 14001



Die von der IKO erteilten technischen Informationen über die Anwendung der flüssigen Wasserabdichtungsprodukte werden in gutem Glauben auf der Grundlage der heutigen Kenntnisse und Erfahrungen der IKO und in der Annahme, dass diese Produkte entsprechend den oben von der IKO angegebenen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und unter normalen Umständen benutzt werden und unter dem Vorbehalt der richtigen Lagerung und Behandlung der Produkte erteilt. Die obengenannten Informationen bezwecken nur die Informierung des Benutzers über die unterschiedlichen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und können keinesfalls als eine Garantie bezüglich der Handelsfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck betrachtet werden, unter Berücksichtigung der stets veränderlichen Umgebungsfaktoren, wie die konkreten Umstände auf der Baustelle, die Benutzung unterschiedlicher Materialien, die Grundschichten, ... IKO kann infolgedessen und vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen zwingenden Rechts auf der Grundlage der erteilten Informationen, jedweder sonstigen schriftlichen Empfehlungen und/oder



Ratschläge nicht haftbar gemacht werden. Im Zweifelsfall über die Verarbeitung, die endgültige Verwendung oder die Anwendung dieser Produkte setzen Sie sich bitte mit der IKO in Verbindung. Benutzer müssen stets die neueste Ausgabe des technischen Datenblatts heranziehen, von dem ein Exemplar auf Verlangen erteilt wird oder auf <https://eu.iko.com> gefunden werden kann.