

Dakpasta

Productbeschrijving:

Flexibele bitumineuze afdichtingskit.

Hoge permanente kleefkracht op bouwmaterialen zoals bitumineuze ondergronden, hout, metalen, steen, kunststoffen en beton.

Gebruik:

Vullen, afdichten en herstellen van voegen, naden, scheuren en aansluitingen bij knelprofielen, bitumineuze dakbanen, dakramen en aluminium dakrandprofielen.

Afdichten bij noodreparaties, zelfs onder vochtige omstandigheden.

Afmetingen en palletisatie:

Kunststof koker van 310mL (item nummer 02401661)

Metalen bus van 5kg (item nummer 02401510)

Houdbaarheid:

3 jaar indien ongeopend bewaard in een koele en droge ruimte.

Gedeeltelijk gebruikte containers kunnen afgedicht worden en opnieuw gebruikt worden als ze correct opgeslagen worden.

Staannd opslaan en vervoeren.

Kleur:

Zwart

Technische eigenschappen:

Droge stof +/- 86%

Dichtheid +/- 1,3 g/cm³

Viscositeit 309.000-433.000 mPas (Haake 50°C)



Verwerking:

De ondergrond moet eerst effen, schoon, stof- en vetvrij gemaakt zijn.

Groene aanslag eerst verwijderen met een harde borstel en het oppervlak met een geschikt product behandelen alvorens verder te gaan.

Poreuze oppervlakken en oppervlakken bestaande uit bitumen dakbedekking eerst voorzien van een primerlaag (IKO pro Bitumen Primer/ Quick Primer/ ECO Primer).

Blazen en scheuren met IKO pro Dakpasta herstellen, aan te brengen met een truweel of plamuurmes (product in bus) of met een kitpistool (product in koker).

Verbruik:

Afhankelijk van de diepte en ernst van de te herstellen schade.

± 3 lopende m voor een voeg van 1 cm x 1 cm

Reiniging gereedschap:

Terpentine

Certificaten:

Productie ISO 9001 & 14001



De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, ... IKO kan desgevolg en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op <https://nl.iko.com>.