

Dakpasta

Productbeschrijving:

Flexibele bitumineuze afdichtingskit.

Hoge permanente kleefkracht op bouwmaterialen zoals bitumineuze ondergronden, hout, metalen, steen, kunststoffen en beton.

Gebruik:

Vullen, afdichten en herstellen van voegen, naden, scheuren en aansluitingen bij knelprofielen, bitumineuze dakbanen, dakramen en aluminium dakrandprofielen.

Afdichten bij noodreparaties, zelfs onder vochtige omstandigheden.

Verpakking:

Kunststof koker van 310mL (item nummer 02401661)

Metalen bus van 5kg (item nummer 02401510)

Houdbaarheid:

3 jaar indien ongeopend bewaard in een koele en droge ruimte.

Gedeeltelijk gebruikte containers kunnen afgedicht worden en opnieuw gebruikt worden als ze correct opgeslagen worden.

Staannd opslaan en vervoeren.

Kleur:

Zwart

Technische eigenschappen:

Droge stof +/- 86%

Dichtheid +/- 1,3 g/cm³

Viscositeit 309.000-433.000 mPas (Haake 50°C)



Verwerking:

De ondergrond moet eerst effen, schoon, stof- en vetvrij gemaakt zijn.

Groene aanslag eerst verwijderen met een harde borstel en het oppervlak met een geschikt product behandelen alvorens verder te gaan.

Poreuze oppervlakken en oppervlakken bestaande uit bitumen dakbedekking eerst voorzien van een primerlaag (IKO pro Bitumen Primer/ Quick Primer/ ECO Primer).

Blazen en scheuren met IKO pro Dakpasta herstellen, aan te brengen met een truweel of plamuurmes (product in bus) of met een kitpistool (product in koker).

Verbruik:

Afhankelijk van de diepte en ernst van de te herstellen schade.

± 3 lopende m voor een voeg van 1 cm x 1 cm

Reiniging gereedschap:

Terpentine

Certificaten:

Productie ISO 9001 & 14001

