

# Spachtelmasse

## Bezeichnung:

Flexibele Bitumendichtungsmasse.

Beständig hohe Haftung auf Baustoffen wie Bitumen, Holz, Metall, Stein, Kunststoff und Beton.

## Anwendung:

Füllen, Abdichten und Reparieren von Fugen Nähten, Rissen und Anschlüssen an Klemmprofile, Lichtkuppeln, Dachfenster und Aluminium Dachrandprofilen bei Abdichtungen mit Bitumendachbahnen und Deckungen mit Bitumenschindeln.

Auch bei Notreparaturen, selbst in feuchten Bereichen.

## Dimensionierung und Palettierung:

310mL Kunststoffkartusche (Produktnummer 02401661)

5kg Gebinde (Produktnummer 02401510)

## Haltbarkeit:

3 Jahre ungeöffnet kühl und trocken lagern.

Bei ordnungsgemäßer Lagerung kann der Inhalt wieder verwendet werden.

Aufrecht lagern und transportieren, um ein Auslaufen zu vermeiden.

## Farbe:

Schwarz

## Technische Eigenschaften:

Trockenmasse	+/- 86%
Dichte	+/- 1,3 g/cm <sup>3</sup>
Viskosität	309.000-433.000 mPas ( Haake 50°C)



## Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber und frei von Fett, Öl, Schmutz, Staub und losen Bestandteilen sein.

Algen und Grünbelägen mit IKO pro Stop Grünbelägen entfernen.

Poröse Untergründe mit IKO pro Bitumen Voranstrich – Schnell Trocknender Voranstrich - ECO Voranstrich anstreichen.

Blasen und Rissen reparieren mit IKOpro Spachtelmasse, mit einer Spachtel aufgetragen (Produkt in Dose) oder mit einer Pistole (Produkt in Kartusche).

## Verbrauch:

Je nach Anwendung und Art der Reparatur.

± 3 laufende Meter für eine Fuge von 1 cm x 1 cm

## Reinigung des Werkzeugs:

Benzin

## Zertifikate:

Produktion ISO 9001 & 14001



Die von der IKO erteilten technischen Informationen über die Anwendung der flüssigen Wasserabdichtungsprodukte werden in gutem Glauben auf der Grundlage der heutigen Kenntnisse und Erfahrungen der IKO und in der Annahme, dass diese Produkte entsprechend den oben von der IKO angegebenen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und unter normalen Umständen benutzt werden und unter dem Vorbehalt der richtigen Lagerung und Behandlung der Produkte erteilt. Die obengenannten Informationen bezwecken nur die Information des Benutzers über die unterschiedlichen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und können keinesfalls als eine Garantie bezüglich der Handelsfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck betrachtet werden, unter Berücksichtigung der stets veränderlichen Umgebungsfaktoren, wie die konkreten Umstände auf der Baustelle, die Benutzung unterschiedlicher Materialien, die Grundschichten, ... IKO kann infolgedessen und vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen zwingenden Rechts auf der Grundlage der erteilten Informationen, jedweder sonstigen schriftlichen Empfehlungen und/oder Ratschläge nicht haftbar gemacht werden. Im Zweifelsfall über die Verarbeitung, die endgültige Verwendung oder die Anwendung dieser Produkte setzen Sie sich bitte mit der IKO in Verbindung. Benutzer müssen stets die neueste Ausgabe des technischen Datenblatts heranziehen, von dem ein Exemplar auf Verlangen erteilt wird oder auf [be.iko.com](https://be.iko.com) gefunden werden kann.