

ECO Fundering

Productbeschrijving:

Hoogwaardige, met een borstel aan te brengen, beschermende en oplosmiddelvrije bitumenemulsie met synthetische rubberlatex.

Beperkte geur, met uitzonderlijke flexibiliteit en scheurweerstand, zelfs bij lage temperaturen.

Uitstekend bestand tegen sulfaten en andere bodemzouten.

Gebruik:

Dampwerend membraan en waterafstotende laag voor funderingen en ingegraven constructies in aanraking met grondwater.

Verpakking:

Metalen bus van 5L (item nummer 02401920)

Metalen emmer van 25L (item nummer 02401930)

Houdbaarheid:

12 maanden indien ongeopend bewaard in een koele, droge en vorstvrije ruimte.

Gedeeltelijk gebruikte containers kunnen afgedicht worden en opnieuw gebruikt worden als ze correct opgeslagen worden.

Staannd opslaan en vervoeren.

Kleur:

Zwart

Technische eigenschappen:

Droge stof +/- 60%

Dichtheid +/- 1,0 g/cm³

Viscositeit 4.400-5.800 mPas (Brookfield 25°C, spindle 4/10 rpm)

Verwerking:

De ondergrond moet eerst effen, schoon, stof- en vetvrij gemaakt zijn.

Holtes in de structuur moeten worden opgevuld met cementmortel voor een effen en gladde afwerking.

Poreuze en warme, droge oppervlakken met schoon en koud water bevochtigen.

De temperatuur tijdens plaatsing moet minstens 5°C zijn en mag na plaatsing van het product niet onder 5°C zakken alvorens het product is uitgehard.

Niet aanbrengen wanneer er regen of vorst wordt voorspeld.

Goed roeren voor en tijdens het gebruik.

IKO pro ECO Fundering egaal en in één richting aanbrengen met een borstel.

Grondig laten drogen alvorens de volgende lagen aan te brengen.

Verbruik:

2 lagen à rato van 0,5 L/m² per laag

Reiniging gereedschap:

Met water terwijl het product nog nat is of met terpentijn als het opgedroogd is.

Certificaten:

Productie ISO 9001 & 14001



De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde kenmerken en/of aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, ... IKO kan desgevolg en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op [be.iko.com](https://nl.iko.com).