

ECO Fundament

Bezeichnung:

Leistungsstarke, mit der Bürste aufzutragende, lösemittelfreie Bitumenflüssigkeit mit eingemischten Kunstgummiharzen.

Geringer Geruch, außerordentliche Flexibilität und Reißfestigkeit, auch bei niedrigen Temperaturen.

Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Sulfate und sonstige Bodensalze.

Anwendung:

Wasserdichte bzw. wasserabweisende Schicht für Wände im Erdreich

Dimensionierung und Palettierung:

20 l Hobbock (Produktnummer 02100500)

Haltbarkeit:

12 Monate ungeöffnet, trocken, kühl und frostfrei lagern.

Bei ordnungsgemäßer Lagerung kann der Inhalt wieder verwendet werden.

Aufrecht lagern und transportieren, um ein Auslaufen zu vermeiden.

Farbe:

Schwarz

Technische Eigenschaften:

Trockenmasse	+/- 60 %
Dichte	+/- 1,0 g/cm ³
Viskosität	4.400-5.800 mPas (Brookfield 25 °C, spindle 4/10 rpm)



Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber und frei von Fett, Öl, Schmutz, Staub und losen Bestandteilen sein.

Sämtliche Hohlräume im Aufbau mit Zementmörtel ausfüllen und glätten.

Poröse, warme, trockene Oberflächen mit sauberem kaltem Wasser befeuchten.

Während die Verarbeitung und bis zur Aushärtung muss die Temperatur mindestens +5 °C sein.

Nicht bei nassem Wetter oder bei bevorstehendem Regen oder Frost auftragen.

Vor und während der Anwendung hin und wieder aufrühren.

IKO pro ECO Fundament mit der Bürste gleichmäßig in eine Richtung auftragen.

Vollkommen trocknen lassen, bis die nächste Schicht aufgetragen wird.

Verbrauch:

2 Schichten von 0,5 l/m²

Reinigung des Werkzeugs:

Mit Wasser, wenn das Produkt noch nass ist oder mit Benzin, wenn es trocken ist.

Zertifikate:

Produktion ISO 9001 & 14001



Die von der IKO erteilten technischen Informationen über die Anwendung der flüssigen Wasserabdichtungsprodukte werden in gutem Glauben auf der Grundlage der heutigen Kenntnisse und Erfahrungen der IKO und in der Annahme, dass diese Produkte entsprechend den oben von der IKO angegebenen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und unter normalen Umständen benutzt werden und unter dem Vorbehalt der richtigen Lagerung und Behandlung der Produkte erteilt. Die obengenannten Informationen bezwecken nur die Information des Benutzers über die unterschiedlichen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und können keinesfalls als eine Garantie bezüglich der Handelsfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck betrachtet werden, unter Berücksichtigung der stets veränderlichen Umgebungsfaktoren, wie die konkreten Umstände auf der Baustelle, die Benutzung unterschiedlicher Materialien, die Grundsichten, ... IKO kann infolgedessen und vorbehaltlich gegenteiliger



Bestimmungen zwingenden Rechts auf der Grundlage der erteilten Informationen, jedweder sonstigen schriftlichen Empfehlungen und/oder Ratschläge nicht haftbar gemacht werden. Im Zweifelsfall über die Verarbeitung, die endgültige Verwendung oder die Anwendung dieser Produkte setzen Sie sich bitte mit der IKO in Verbindung. Benutzer müssen stets die neueste Ausgabe des technischen Datenblatts heranziehen, von dem ein Exemplar auf Verlangen erteilt wird oder auf <https://de.iko.com> gefunden werden kann.